


AT-D 16 | Průchodková vložka

pro konektor M16 / IP65



Průchodková vložka AT-D 16 je součástí modulárního adaptérového systému IMAS-CONNECT a umožňuje jednoduchou integraci standardizovaného konektoru M16 do průchodkového rámečku – bez jakýchkoli dalších výřezů.

AT-D 16 je kompatibilní se všemi rámečky pro průchodkové vložky KT. Integrované rozhraní M16 umožňuje instalaci konektorů a spojek M16 přímo do průchodkového rámečku, čímž vzniká kompaktní a čisté řešení.

V kombinaci s vhodnými kulatými konektory M16 dosahuje AT-D 16 stupně krytí IP65. To zajišťuje spolehlivé utěsnění i v náročných průmyslových podmínkách.

AT-D 16 je ideální pro výrobce zařízení a strojů, kteří chtějí integrovat konektor M16 modulárním, prostorově úsporným a servisně přívětivým způsobem, například pro aplikace v senzorové technice, technice akčních členů, napájení nebo přenosu dat. Díky modulární konstrukci lze rozhraní kdykoli přizpůsobit nebo rozšířit, což je jasnou výhodou po celou dobu životnosti stroje.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP65
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Úspora místa díky integraci konektoru M16 do průchodkového rámečku
- Vysoký stupeň krytí IP65 po zapojení
- Lze kombinovat se stávajícími průchodkovými rámečky
- Snadná údržba a zavedení konektoru M16
- Vhodné pro montáž na zadní stěnu
- Velmi snadná montáž
- Kompatibilní s kulatými konektory M16 od různých výrobců

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	39984
EAN	4251269339479
Bal.	10
Délka	42 mm
Šířka	41,5 mm
Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm

