

AT-B | Průchodková vložka

pro speciální řešení / IP65 / UL Type 12



AT-B je průchodková vložka bez výřezu (odvozena od velkých vložek KT) pro zákaznické řešení rozhraní, kompatibilní s dělenými průchodkovými systémy icotek.

Vnitřní polyamidové tělo je na jedné straně zcela uzavřeno. Účinná plocha je 24 x 24 mm, tloušťka stěny je 6 mm. Možnost výroby vlastních otvorů a výřezů, např. pro montáž šroubových hybridních konektorů.

Jsou kompatibilní se všemi dělenými průchodkovými systémy icotek (vhodné pro kabelové průchodky KT).

IP54

RII

Made in Germany

IP55

HL3
EN 45549-2

IP64

ECOLAB
certified

IP65

UV
ISO 4892-2A

UL TYPE 12

RoHS
compliant

CULUS

REACH
COMPLIANCE


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetří prostor
- Flexibilní využitelná plocha 24 x 24 mm

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	39950
EAN	4251269320934
Bal.	10
Délka	42 mm
Šířka	41,5 mm
Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm