

Razníky CONFIX™

pro chráničkový systém CONFIX™ FWS, pro ocel, hliník, nerezovou ocel



Tyto razníky lze použít k vyražení speciálních výřezů pro přírubové objímky CONFIX™ FWS.

Max. pro 2 mm nerezovou ocel (verze V2A), plech ocel, hliník a plast.

Razníky jsou vhodné pro ruční i nožní prostřihovací nástroj s hydraulickou hlavou.

Rozsah dodávky: Razník, protikus, osa a plastový kufr

Specifikace

Materiál	Ocel, kalená a leštěná
Třída hořlavosti	

Výhody

- Speciální výřezy pro CONFIX™ FWS
- Robustní plastový kufr
- Vhodné pro ruční hydraulické prostřihovače firmy icotek i jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	80095	Max. tloušťka	2 mm
	EAN	4251269333	plechu	
	Bal.	1		
	Se středovým razídlm (počet)	3		
	Určené pro CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
	Závit UNF	19 mm		
	Prostřihovaný materiál	Plast, ocel (St)		



Obj.č.	80195	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	354		
Bal.	1		
Se středovým razídlm (počet)	3		
Určené pro CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)		



Obj.č.	80096	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	323		
Bal.	1		
Se středovým razídlm (počet)	3		
Určené pro CONFIX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Plast, ocel (St)		



Obj.č. **80196** Max. tloušťka **2 mm**
 EAN **4251269333** plechu
361
 Bal. **1**
 Se středovým **3**
 razidlem
 (počet)
 Určené pro **FWS-A 25,**
 CONFIX™ FWS **FWS-B 21**
 Závit UNF **19 mm**
 Prostřihovaný **Nerezová**
 materiál **ocel (V2A)**



Obj.č. **80097** Max. tloušťka **2 mm**
 EAN **4251269333** plechu
330
 Bal. **1**
 Se středovým **4**
 razidlem
 (počet)
 Určené pro **FWS-A 32,**
 CONFIX™ FWS **FWS-B 29**
 Závit UNF **19 mm**
 Prostřihovaný **Plast, ocel**
 materiál **(St)**



Obj.č.	80197	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	378		
Bal.	1		
Se středovým razídlm (počet)	4		
Určené pro	FWS-A 32,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 29		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)		



Obj.č.	80098	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	347		
Bal.	1		
Se středovým razídlm (počet)	4		
Určené pro	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Plast, ocel (St)		



Obj.č.	80198	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	385		
Bal.	1		
Se středovým	4		
razídlm			
(počet)			
Určené pro	FWS-A 40,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 36		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný	Nerezová		
materiál	ocel (V2A)		



Obj.č.	80099	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	255		
Bal.	1		
Se středovým	4		
razídlm			
(počet)			
Určené pro	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný	Plast, ocel		
materiál	(St)		

Obj.č.	80199	Max. tloušťka	2 mm
EAN	4251269333	plechu	
	262		
Bal.	1		
Se středovým razídlm (počet)	4		
Určené pro	FWS-A 50,		
CONFIX™ FWS	FWS-B 48		
Závit UNF	19 mm		
Prostřihovaný materiál	Nerezová ocel (V2A)		



icotek[®]
smart cable management