

DB Distribution Box | 360° kabelový prostup

pro kabely s konektory i bez nich, M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CALUS

S dělenou průchodkovou krabičkou lze centrálně vedené kabely (s konektory i bez nich) zavádět ve 360° do všech požadovaných směrů.

Kabely (s konektory i bez nich) o průměru 1 až 15 mm lze zavést, utěsnit a odlehčit v tahu v souladu s ČSN EN 62444.

Dělená průchodková krabička je vhodná pro metrické výřezy M32 - M75 a lze ji upevnit kontramaticí, která je součástí dodávky.

Při použití vícenásobných vložek lze zavést až 48 kabelů a dosáhnout tak vysoké hustoty montáže.

Díky šroubovacímu krytu a použití dělených kabelových vložek lze dodatečnou montáž, opravy a údržbu provádět mnohem snadněji a rychleji.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polyamid
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody


- Rychlá a snadná montáž
- Snadné zavedení kabelů v rozsahu 360°
- Záruka na konfekcionované kabely zůstává zachována
- Dodatečnou montáž, opravy a údržbu lze provádět mnohem snadněji a rychleji.
- Vhodné pro výřezy M32 - M75
- Odlehčení v tahu podle ČSN EN 62444
- Použití osvědčeného systému KT vložek
- Vysoká hustota kabelů, široká škála vložek
- Vysoká flexibilita díky použití vložek modulárního systému IMAS-CONNECT™
- Šestihranná pojistná matice je součástí dodávky
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Mechanická ochrana centrálního vstupního bodu

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	54300
EAN	4251269332524
Bal.	5
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	72 mm
Šířka	67 mm

Výška	53 mm
Instalační výška	39,4 mm
Velikost metrického výřezu	M32
Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Závit	M32 x 1,5
Délka závitů	13,6 mm
Vhodné pro vložky	3 x KT malé




Obj.č.	54301
EAN	4251269332531
Bal.	5
Pro počet kabelů	24
Max. průměr kabelu	15 mm
Délka	94,5 mm
Šířka	87 mm

Výška	53 mm
Instalační výška	39,4 mm
Velikost metrického výřezu	M50
Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Závit	M50 x 1,5
Délka závitů	13,6 mm
Vhodné pro vložky	6 x KT malé



Obj.č. **54302**
EAN **4251269332548**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **36**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **115 mm**
Šířka **104 mm**

Výška **53 mm**
Instalační výška **39,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **13,6 mm**
Vhodné pro vložky **9 x KT malé**



Obj.č. **54303**
EAN **4251269332555**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **36**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Délka **140 mm**
Šířka **125 mm**

Výška **53 mm**
Instalační výška **39,4 mm**
Velikost metrického výřezu **M75**
Velikost kulatého výřezu **75,5 mm**
Závit **M75 × 1,5**
Délka závitů **13,6 mm**
Vhodné pro vložky **12 x KT malé**

icotek[®]
smart cable management