

KEL-EMC-PF Stínicí lišty

pro upevnění jednotlivých spon



Tyto stínicí lišty v kombinaci se sponami PFS|SKL zajistí spolehlivé uzemnění stíněných kabelů přímo u průchodkových rámečků.

Stínicí lišty KEL-EMC-PF se instalují na vnitřní stěnu zařízení. K montáži se použijí šrouby, kterými je z vnější strany zařízení upevněna kabelová průchodka. Z toho důvodu jsou stínicí lišty vybaveny závitem M5.

Na lištu se upevňují stínicí spony PFS|SKL v počtu a velikosti dle zaváděných kabelů.




Specifikace

Materiál	Pozinkovaná ocel
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů


Výhody

- Spolehlivé propojení stínění se stěnou zařízení, nejlépe ošetřenou vodivým lakem
- Vysoké krytí díky utěsnění kabelového pláště
- Připojení M5 k uzemňovacímu pásku / vodič PE
- Jednoduché, rychlé a spolehlivé uzemnění
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Odpadá potřeba EMC průchodek


Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	39180
EAN	4251269305993
Bal.	1
Délka L1	140 mm
Délka L2	130 mm
Šířka	35 mm
Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




Obj.č. **39170**
EAN **4251269305986**
Bal. **1**
Délka L1 **113 mm**
Délka L2 **103 mm**
Šířka **35 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16**




Obj.č. **39160**
EAN **4251269305979**
Bal. **1**
Délka L1 **93 mm**
Délka L2 **83 mm**
Šířka **35 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3|2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**




Obj.č. **39150**
EAN **4251269305962**
Bal. **1**
Délka L1 **68 mm**
Délka L2 **58 mm**
Šířka **35 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B**




Obj.č. **39190**
EAN **4251269318313**
Bal. **1**
Délka L1 **200 mm**
Délka L2 **95 mm**
Šířka **35 mm**
Vhodné pro: **KEL 183, KEL 183-E**




Obj.č. **39181**
EAN **4251269318368**
Bal. **1**
Délka L1 **140 mm**
Délka L2 **130 mm**
Šířka **60 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24**




Obj.č. **39183**
EAN **4251269318344**
Bal. **1**
Délka L1 **113 mm**
Délka L2 **103 mm**
Šířka **60 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16**



Obj.č. **39184**
EAN **4251269318351**
Bal. **1**
Délka L1 **93 mm**
Délka L2 **83 mm**
Šířka **60 mm**
Vhodné pro: **KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**



Obj.č.	39191	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
EAN	4251269321528	Vhodné pro:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
Bal.	1		
Délka	140 mm		
Délka L2	130 mm		
Šířka	60 mm		
Počet otvorů	2		



Obj.č.	39192	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
EAN	4251269321535	Vhodné pro:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
Bal.	1		
Délka	113 mm		
Délka L2	103 mm		
Šířka	60 mm		
Počet otvorů	2		