

EMC Stínicí spony pro desky s plošnými spoji

s integrovaným odlehčením v tahu



Stínicí spony SKL se používají k uzemnění stíněných kabelů. Zavedení opleteného kabelu do spony je velmi rychlé a jednoduché.

Stínicí spony PCB|SKL mají sponu SKL připevněnou na pájecí patce, která umožňuje montáž na desku plošného spoje. V nabídce jsou patky různých provedení.



Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Patky: Mosaz, pocínovaná
Typ montáže	Pájecí

Výhody


- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Velká kontaktní plocha

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	36650.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
	EAN	4251269303128	Max. rozsah průměru	3 mm
	Bal.	10	Délka	8 mm
	Počet stínicích spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
	Typ stínicí spony	SKL	Šířka	11,8 mm
	Pro počet kabelů	1	Výška	20 mm
	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	13,2 mm
			Tloušťka s	1 mm
			Výška pájecí patky H	6,8 mm
			Pin S	1,6 mm
			Pin h	2,6 mm
			Rozteč a x b	5 x 7.2 mm
			Světlý rozměr dna	1.8




Obj.č.	36656.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269303159	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	9,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Instalační výška	21 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Rozteč a × b	5 × 10.1 mm
		Světlý rozměr dna	1.8




Obj.č.	36653.1	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269319273	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	25	Délka	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	17,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	14,9 mm
		Výška pájecí patky H	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a × b	5 × 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8



Obj.č.	36650.2	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269303135	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	13,2 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Rozteč a × b	5 × 7.2 mm
		Světlý rozměr dna	1.8



Obj.č.	36656.2	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269303166	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	9,2 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	11,8 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	25 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Instalační výška	21 mm
		Tloušťka s	1 mm
		Výška pájecí patky H	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Rozteč a × b	5 × 10.1 mm
		Světlý rozměr dna	1.8




Obj.č.
EAN
Bal.
Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů
Průměr stínění kabelu

36650.3
4251269303142
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Min. rozsah průměru
Max. rozsah průměru
Délka
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška
Výška pájecí patky H
Pin S
Pin h
Rozteč a x b
Světlý rozměr dna

6 mm
8 mm
8 mm
Ne
11,8 mm
22 mm
15,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8




Obj.č.
EAN
Bal.
Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů
Průměr stínění kabelu

36650.4
4251269334283
10
1
SKL
1
8 - 11 mm

Min. rozsah průměru
Max. rozsah průměru
Délka
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška
Výška pájecí patky H
Pin S
Pin h
Rozteč a x b
Světlý rozměr dna

8 mm
11 mm
8 mm
Ne
11,8 mm
27 mm
20,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8




Obj.č.
EAN
Bal.
Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů
Průměr stínění kabelu

37306
4251269333279
10
1
MSKL
1
3 - 12 mm

Min. rozsah průměru
Max. rozsah průměru
Délka
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška
Výška pájecí patky H
Pin S
Pin h
Rozteč a x b
Světlý rozměr dna

3 mm
12 mm
8 mm
Ne
11,8 mm
27 mm
20,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8



Obj.č.
EAN
Bal.
Počet stínících spon
Typ stínící spony
Pro počet kabelů
Průměr stínění kabelu

36656.3
4251269303173
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Min. rozsah průměru
Max. rozsah průměru
Délka
Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška
Tloušťka s
Výška pájecí patky H
Pin S
Pin h
Rozteč a x b
Světlý rozměr dna

6 mm
8 mm
9,2 mm
Ne
11,8 mm
27 mm
23 mm
1 mm
12,5 mm
1,6 mm
4 mm
5 x 10.1 mm
1.8

