


EMC Stínicí spony

pro přímou montáž pomocí nýtů



Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Díky speciální konstrukci mají stínicí spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například spona MSKL 3-12 s 12 mm stíněným kabelem má šířku 26,25 mm).



Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel
Typ montáže	Nýtování


Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Kompaktní rozměry i v případě úplného osazení
- MSKL: Velký rozsah průměrů, méně typů pro pokrytí všech kabelů
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím


Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	37600	Min. rozsah průměru	3 mm
	EAN	4251269316876	Max. rozsah průměru	12 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínicích spon	1	Šířka	15 mm
	Typ stínicí spony	MSKL	Výška	20,5 mm
	Pro počet kabelů	1		
	Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm		
	Obj.č.	37602	Min. rozsah průměru	8 mm
	EAN	4251269316883	Max. rozsah průměru	18 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínicích spon	1	Šířka	20 mm
	Typ stínicí spony	MSKL	Výška	27 mm
	Pro počet kabelů	1		
	Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm		


	Obj.č.	36200	Min. rozsah průměru	1,5 mm
	EAN	4251269302091	Max. rozsah průměru	3 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	11,8 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	13 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36202	Min. rozsah průměru	3 mm
	EAN	4251269302107	Max. rozsah průměru	6 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	11,8 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	13,6 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36204	Min. rozsah průměru	6 mm
	EAN	4251269302114	Max. rozsah průměru	8 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	11,8 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	15 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36205	Min. rozsah průměru	8 mm
	EAN	4251269302121	Max. rozsah průměru	11 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	14 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	20 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36206	Min. rozsah průměru	11 mm
	EAN	4251269302138	Max. rozsah průměru	17 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	21 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	27 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	11 - 17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36207	Min. rozsah průměru	17 mm
	EAN	4251269302145	Max. rozsah průměru	22 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	26,5 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	34,5 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	17 - 22 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm
	Obj.č.	36208	Min. rozsah průměru	22 mm
	EAN	4251269302152	Max. rozsah průměru	30 mm
	Bal.	50	Délka	8 mm
	Počet stínících spon	1	Šířka	35 mm
	Typ stínící spony	SKL	Výška	39,2 mm
	Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
	Průměr stínění kabelu	22 - 30 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,2 mm




Obj.č.	36209	Min. rozsah průměru	30 mm
EAN	4251269302169	Max. rozsah průměru	38 mm
Bal.	5	Délka	13 mm
Počet stínících spon	1	Šířka	46,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	62,5 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	1
Průměr stínění kabelu	30 - 38 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,2 mm




Obj.č.	36213	Min. rozsah průměru	38 mm
EAN	4251269302176	Max. rozsah průměru	48 mm
Bal.	5	Délka	13 mm
Počet stínících spon	1	Šířka	48,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	71,5 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	2
Průměr stínění kabelu	38 - 48 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,2 mm



Obj.č.	36216	Min. rozsah průměru	44 mm
EAN	4251269322754	Max. rozsah průměru	56 mm
Bal.	5	Délka	13 mm
Počet stínících spon	1	Šířka	47 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	60,5 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	2
Průměr stínění kabelu	44 - 56 mm	Průměr otvorů pro šrouby	3,7 mm



Obj.č.	36217	Min. rozsah průměru	56 mm
EAN	4251269322761	Max. rozsah průměru	68 mm
Bal.	5	Délka	19 mm
Počet stínících spon	1	Šířka	55 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	72,5 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	2
Průměr stínění kabelu	56 - 68 mm	Průměr otvorů pro šrouby	4,8 mm



Obj.č.	36218	Min. rozsah průměru	68 mm
EAN	4251269322778	Max. rozsah průměru	75 mm
Bal.	5	Délka	19 mm
Počet stínících spon	1	Šířka	69,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Výška	91 mm
Pro počet kabelů	1	Počet otvorů	2
Průměr stínění kabelu	68 - 75 mm	Průměr otvorů pro šrouby	4,9 mm