

EMC-KEL-DS | Dělené průchodkové rámečky EMC

pro stínění konfekcionovaných kabelů / IP55



Průchodkový rámeček EMC-KEL-DS je pokoven (galvanizován) pro vytvoření vodivého povrchu.

První kabelová průchodka (KT) se používá pro odlehčení v tahu a utěsnnění na plášti kabelu. Druhá průchodka (EMC-KT) se dotýká stínění kabelu po celém obvodu.

Výřezy a vrtací rozměry systému EMC-KEL-DS odpovídají normovaným rozměrům 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm.

Vodivé těsnění obsažené v balení vytváří kontakt mezi kabelovou průchodkou EMC-KEL-DS a kovovou stěnou zařízení.

IP54

Made in Germany

IP55

RIFA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55
Materiál	Polyamid, vysoce vodivý
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 140 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů


Výhody

- Spolehlivá ochrana proti rušení šířenému vedením a vzduchem
- Samostatná vložka pro odlehčení v tahu a utěsnnění
- Velmi kvalitní povrch odolný proti poškrábání
- Kontakt se stíněním kabelu po celém obvodu
- Průchodky vyrobené z vodivého elastomeru
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Vynikající útlum
- Velmi dobrý stínicí efekt s ohledem na EMC

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	99410	Výška	40 mm
EAN	4251269322679	Instalační výška	40 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro počet kabelů	10	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Vhodné pro vložky	10 x EMC-KT malé 10 x KT malé



Obj.č. **99411**
EAN **4251269322686**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **7**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **40 mm**
Instalační výška **40 mm**
Velikost výřezu **112 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **6 x EMC-KT malé**
1 x EMC-KT velký



Obj.č. **99412**
EAN **4251269322693**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **40 mm**
Instalační výška **40 mm**
Velikost výřezu **112 x 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **2 x EMC-KT malé**
2 x EMC-KT velký