

IFPS protipožární těsnění

dle ČSN EN 45545-3



Průchodkové systémy s těsněním proti proniknutí požáru, schválené pro použití v drážních aplikacích (splňují normy ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1).

Pénové (bobtnající) IFPS protipožární těsnění, instalované na vnitřní straně průchodek, je tvořeno grafitem, který při požáru několikanásobně zvětšuje objem.

Vzniklá ochrana brání prostupu plamenů a vysoké teploty přes stěnu zařízení po co nejdelší dobu.

Při použití protipožárních těsnění IFPS vyhovují průchodkové systémy icotek standardům "E" a "EI" ve vertikálním směru dle norem ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1. Všechny testované výrobky byly úspěšně certifikovány při použití jediné vrstvy těsnění.

Volitelné IFPS protipožární samolepicí těsnění, 900 × 17 × 2,7 mm

Specifikace

Materiál	Grafit
Vlastnosti	pénové (bobtnající), bez halogenu, bez silikonu

Výhody

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	99300	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Počet otvorů	4
	Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
	Délka	157 mm		
	Šířka	68 mm		
	Výška	2,5 mm		
	Instalační výška	2,5 mm		
	Obj.č.	99312	Velikost výřezu	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Počet otvorů	6
	Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
	Délka	157 mm		
	Šířka	112 mm		
	Výška	2,5 mm		
	Instalační výška	2,5 mm		




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

99301
4251269318382
1
140 mm
68 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

86 × 36 mm
4
5,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

99314
4251269323966
1
130 mm
112 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

86 × 82 mm
6
5,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

99306
4251269322280
1
108 mm
68 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

65 × 36 mm
4
5,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

99310
4251269337765
1
95 mm
64 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

52 × 36 mm
4
5,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

99305
4251269319075
1
83 mm
68 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

46 × 46 mm
4
5,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška


99302
4251269318399
1
157 mm
49,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby


112 × 24 mm
2
5,5 mm




Obj.č.	99309	Velikost výřezu	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Počet otvorů	2
Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Délka	140 mm		
Šířka	49,5 mm		
Výška	2,5 mm		
Instalační výška	2,5 mm		




Obj.č.	99308	Velikost výřezu	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Počet otvorů	2
Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Délka	108 mm		
Šířka	49,5 mm		
Výška	2,5 mm		
Instalační výška	2,5 mm		



Obj.č.	99307	Velikost výřezu	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Počet otvorů	2
Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Délka	83 mm		
Šířka	49,5 mm		
Výška	2,5 mm		
Instalační výška	2,5 mm		




Obj.č.	99311	Velikost výřezu	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Počet otvorů	8
Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Délka	232 mm		
Šířka	130 mm		
Výška	2,5 mm		
Instalační výška	2,5 mm		



Obj.č.	99315	Velikost výřezu	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	Počet otvorů	6
Bal.	1	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Délka	231 mm		
Šířka	100 mm		
Výška	2,5 mm		
Instalační výška	2,5 mm		

IFPS samolepicí těsnění



Obj.č.	99303		
EAN	4251269318405		
Bal.	1		
Délka	900 mm		
Šířka	17 mm		
Výška	2,7 mm		
Velikost výřezu	n/a		

