

KEL-BES | Kartáčové kabelové průchodky

k zavádění kabelů



Kartáčové kabelové průchodky KEL-BES umožňují zavádět kabeláž do elektrických zařízení, ovládacích panelů a síťových rozváděčů. Průchodky KEL-BES jsou vhodné pro průchod kabeláže dvojitým dnem, například ve výpočetních centrech.

Desky kartáčů lze montovat pomocí šroubů nebo [rozpínacích nýtů](#). Výřezy a vrtací rozměry pro průchodky KEL-BES jsou shodné s 10-, 16- a 24- pinovými průmyslovými konektory.



Specifikace

Materiál	Polyamid Kartáče: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Nýtování

Výhody

- Velmi jednoduchá montáž
- Univerzální použití
- Zábrana proti prachu a průvanu
- Optické odstínění
- Ochrana kabelu před ostrými hranami výřezu

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	51515	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	EAN	4251269315442	Počet otvorů	4
	Bal.	10	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
	Délka	147 mm		
	Šířka	58 mm		
	Výška	10 mm		
	Instalační výška	10 mm		
	Obj.č.	51510	Velikost výřezu	86 × 36 mm
	EAN	4251269315435	Počet otvorů	4
	Bal.	10	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
	Délka	120 mm		
	Šířka	58 mm		
	Výška	10 mm		
	Instalační výška	10 mm		



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Výška
Instalační výška

51505
4251269315428
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby

65 × 36 mm
4
5,8 mm

icotek[®]
smart cable management