

KEL-DPR | Membránové průchodky

s vysokou hustotou montáže / až do IP65 / UL Type 12



Membránová průchodka KEL-DPR 24 vychází z osvědčeného KEL-DP 24, ale má integrovaný polypropylenový výztužný rám. Díky tomu je obzvláště stabilní. S KEL-DPR 24 lze do nejmenších prostor zavést až 48 kabelů od 1 do 16,1 mm a utěsnit v souladu s IP65 / UL Type 12.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DPR 24 odpovídají normovaným rozměrům 24-pinových průmyslových konektorů.

Elektrické a pneumatické rozvody lze sestavit během několika sekund. Odpovídající membránu je potřeba perforovat a kabely jednoduše prostrčit. **Kabely mohou být protaženy z obou stran.** Perforované membrány lze utěsnit ucpávkami ST-B.

Volitelně je k dispozici verze se závitovými pouzdry M4 pro šroubovou montáž ze zadní strany.

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

UL
US

HL3
EN 45545-2


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polypropylen
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Velmi rychlá instalace
- Velmi vysoká hustota montáže
- Odlehčení v tahu díky zesílené membráně
- Kabely mohou být protaženy z obou stran
- Standardní metrické výřezy
- Volitelně k dispozici se závitovými pouzdry M4

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	46500
EAN	4251269335303
Bal.	10
Pro počet kabelů	12
Max. průměr kabelu	15 mm
Barva	Černá
Délka	147 mm


Šířka	58 mm
Výška	10,6 mm
Instalační výška	9,1 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm




Obj.č.	46501	Šířka	58 mm
EAN	4251269335310	Výška	10,6 mm
Bal.	10	Instalační výška	9,1 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Obj.č.	46502	Šířka	58 mm
EAN	4251269335327	Výška	10,6 mm
Bal.	10	Instalační výška	9,1 mm
Pro počet kabelů	25	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	46503	Šířka	58 mm
EAN	4251269335334	Výška	10,6 mm
Bal.	10	Instalační výška	9,1 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Obj.č.	46504	Šířka	58 mm
EAN	4251269335341	Výška	10,6 mm
Bal.	10	Instalační výška	9,1 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm