

KEL-JUMBO | Průchodkové rámečky

k zavádění kabelů o průměru až do 65 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkový systém KEL-JUMBO umožňuje zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm.

Inovativní vložka s pružnou membránou umožňuje zavádění šikmo vedoucích kabelů.

Výřezy doporučujeme kruhové, s průměrem

o 15 - 20 % větším než je průměr kabelu.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, antikorozní (V2A verze), bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	35 mm

Výhody

- Zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm
- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444


Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Délka Šířka	42360 4251269308550 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Výška Instalační výška Velikost výřezu Počet otvorů Průměr otvorů pro šrouby Materiál šroubů Vhodné pro vložky	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Pozinkovaná ocel 1 x KTF
	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Délka Šířka	42360.200 4251269308567 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Výška Instalační výška Velikost výřezu Počet otvorů Průměr otvorů pro šrouby Materiál šroubů Vhodné pro vložky	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Nerezová ocel (V2A) 1 x KTF



Obj.č. **42350**
EAN **4251269308536**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **2**
Max. průměr kabelu **65 mm**
Délka **200 mm**
Šířka **116 mm**

Výška **35 mm**
Instalační výška **35 mm**
Velikost výřezu **168 × 80.5 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **7 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Vhodné pro vložky **2 x KTF**



Obj.č. **42350.200**
EAN **4251269308543**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **2**
Max. průměr kabelu **65 mm**
Délka **200 mm**
Šířka **116 mm**

Výška **35 mm**
Instalační výška **35 mm**
Velikost výřezu **168 × 80.5 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **7 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Vhodné pro vložky **2 x KTF**

icotek[®]
smart cable management