

MB Uzemňovací pásy

z flexibilních E-Cu splétaných lanek s nalisovanými koncovkami



Uzemňovací pásy MB jsou vyrobeny z flexibilních E-Cu splétaných lanek.


Díky minimálním přechodovým odporům jsou pásy MB vhodné pro uzemnění či pospojování kovových částí zařízení.

Uzemňovací pásy jsou k dispozici s otvory pro šroub M4, M5, M6, M8 nebo M10 a v některých velikostech s kombinovanými dvěma velikostmi.

Ploché pásy pro optimální uzemnění jsou k dispozici také se zeleno-žlutou smršťovací bužírkou. To umožňuje jasné vizuální rozlišení.

UL Product iQ: [Download PDF](#)

Průřez	Proudová zátěž
6 mm ²	67 – 80 A
10 mm ²	89 – 106 A
16 mm ²	132 – 157 A
25 mm ²	177 – 210 A
35 mm ²	230 – 275 A
50 mm ²	280 – 350 A
70 mm ²	338 – 403 A



Specifikace

Materiál	Cu-ETP Smršťovací bužírka: Polyolefin
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Nabídka různých délek a průměrů
- Velmi nízké hodnoty impedance
- Certifikát UL

Typy a velikosti výrobků

Obj.č.	32695	Výška	2 mm
EAN	4251269324253	Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	6 mm ²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	113 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č.	32700	Výška	2 mm
EAN	4251269301407	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm ²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	113 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	39711 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M4/ M6 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32730 4251269301476 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32731 4251269301483 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32760 4251269301605 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32758 4251269322099 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32761 4251269301612 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A

Obj.č.	32759	Výška	3 mm
EAN	4251269322303	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	120 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32800	Výška	4 mm
EAN	4251269301766	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	100 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	123 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	39710	Výška	3 mm
EAN		Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	163 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č.	32701	Výška	2 mm
EAN	4251269301414	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	163 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č.	32709	Výška	3 mm
EAN	4251269322297	Světlý rozměr dna	M5
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32746	Výška	3 mm
EAN	4251269322082	Světlý rozměr dna	M5/ M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	150 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	170 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32732 4251269301490 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32762 4251269301629 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32763 4251269301636 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32801 4251269301773 1 150 mm 22 mm 173 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32847 4251269322198 1 150 mm 25 mm 177 mm 26 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32707 4251269322273 1 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	2 mm M4 6 mm² 67 - 80 A

Obj.č.	32702	Výška	2 mm
EAN	4251269301421	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	213 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č.	32744	Výška	3 mm
EAN	4251269322266	Světlý rozměr dna	M5
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32733	Výška	3 mm
EAN	4251269301506	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32741	Výška	3 mm
EAN	4251269301575	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32734	Výška	3 mm
EAN	4251269301513	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	89 - 106A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32776	Výška	3 mm
EAN	4251269322105	Světlý rozměr dna	M5/ M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	220 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32764 4251269301643 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32773 4251269301735 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32765 4251269301650 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32802 4251269301780 1 250 mm 22 mm 223 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32803 4251269301797 1 200 mm 22 mm 223 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32823 4251269322167 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4,5 mm M10 35 mm² 230 - 275 A

	Obj.č.	32848	Výška	5 mm
	EAN	4251269322204	Světlý rozměr dna	M10
	Bal.	1	Průřez	50 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
	Délka L1	25 mm		
	Délka L2	227 mm		
	Šířka	26 mm		
	Obj.č.	32868	Výška	6,2 mm
	EAN	4251269322235	Světlý rozměr dna	M10
	Bal.	1	Průřez	70 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
	Délka L1	25 mm		
	Délka L2	227 mm		
	Šířka	26 mm		
	Obj.č.	32707.800	Výška	2 mm
	EAN	4251269338687	Světlý rozměr dna	M4
	Bal.	10	Průřez	6 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
	Délka L1	14 mm		
	Délka L2	213 mm		
	Šířka	10 mm		
	Obj.č.	32702.800	Výška	2 mm
	EAN	4251269338694	Světlý rozměr dna	M6
	Bal.	10	Průřez	6 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
	Délka L1	14 mm		
	Délka L2	213 mm		
	Šířka	10 mm		
	Obj.č.	32764.800	Výška	3 mm
	EAN	4251269338649	Světlý rozměr dna	M6
	Bal.	10	Průřez	16 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
	Délka L1	22 mm		
	Délka L2	220 mm		
	Šířka	16 mm		
	Obj.č.	32765.800	Výška	3 mm
	EAN	4251269338656	Světlý rozměr dna	M8
	Bal.	10	Průřez	16 mm²
	Délka	200 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
	Délka L1	22 mm		
	Délka L2	220 mm		
	Šířka	16 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32706 4251269301469 1 250 mm 14 mm 263 mm 10 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32742 4251269301582 1 250 mm 22 mm 260 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32774 4251269301742 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32766 4251269301667 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32804 4251269301803 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32805 4251269301810 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A

Obj.č.	32824	Výška	4,5 mm
EAN	4251269322174	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	277 mm		
Šířka	26 mm		

Obj.č.	32849	Výška	5 mm
EAN	4251269322211	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	277 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32766.800	Výška	3 mm
EAN	4251269338663	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	10	Průřez	16 mm²
Délka	250 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	270 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32703	Výška	2 mm
EAN	4251269301438	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	6 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	67 - 80 A
Délka L1	14 mm		
Délka L2	313 mm		
Šířka	10 mm		

Obj.č.	32735	Výška	3 mm
EAN	4251269301520	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32743	Výška	3 mm
EAN	4251269301599	Světlý rozměr dna	M6/ M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32736 4251269301537 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32767 4251269301674 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32775 4251269301759 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32768 4251269301681 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32816 4251269333187 1 300 mm 22 mm 323 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M6 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32806 4251269301827 1 300 mm 22 mm 323 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A

Obj.č.	32817	Výška	4 mm
EAN	4251269333194	Světlý rozměr dna	M8/ M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	32807	Výška	4 mm
EAN	4251269301834	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	323 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	32825	Výška	4,5 mm
EAN	4251269322181	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	35 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	230 - 275 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

Obj.č.	32850	Výška	5 mm
EAN	4251269322228	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	50 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	280 - 350 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

Obj.č.	32870	Výška	6,2 mm
EAN	4251269322242	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	70 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	327 mm		
Šířka	26 mm		

Obj.č.	32767.800	Výška	3 mm
EAN	4251269338632	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	10	Průřez	16 mm²
Délka	300 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	320 mm		
Šířka	16 mm		






Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32768.800
4251269338700
10
300 mm
22 mm
320 mm
16 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32806.800
4251269338670
10
300 mm
22 mm
323 mm
21 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

4 mm
M8
25 mm²
177 - 210 A

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32777
4251269322112
1
350 mm
22 mm
370 mm
16 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

3 mm
M5/ M6
16 mm²
132 - 157

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32769
4251269301698
1
350 mm
22 mm
370 mm
16 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32808
4251269301841
1
350 mm
22 mm
373 mm
21 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Délka L1
Délka L2
Šířka

32704
4251269301445
1
400 mm
14 mm
413 mm
10 mm

Výška
Světlý rozměr dna
Průřez
Proudová zátěž

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

Obj.č.	32878	Výška	3 mm
EAN	4251269324130	Světlý rozměr dna	M4
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		
Obj.č.	32737	Výška	3 mm
EAN	4251269301544	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		
Obj.č.	32738	Výška	3 mm
EAN	4251269301551	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	10 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	89 - 106 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		
Obj.č.	32873	Výška	3 mm
EAN	4251269322129	Světlý rozměr dna	M6
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		
Obj.č.	32770	Výška	3 mm
EAN	4251269301704	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	420 mm		
Šířka	16 mm		
Obj.č.	32809	Výška	4 mm
EAN	4251269301858	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	400 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	423 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32886 4251269335976 1 400 mm 22 mm 423 mm 26 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4,5 mm M8 35 mm² 230 - 275 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32705 4251269301452 1 500 mm 14 mm 513 mm 10 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32739 4251269301568 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32771 4251269301711 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32810 4251269301865 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
Obj.č. EAN Bal. Délka Délka L1 Délka L2 Šířka	32812 4251269322143 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	Výška Světlý rozměr dna Průřez Proudová zátěž	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A

Obj.č.	32872	Výška	6,2 mm
EAN	4251269322259	Světlý rozměr dna	M10
Bal.	1	Průřez	70 mm²
Délka	500 mm	Proudová zátěž	338 - 403 A
Délka L1	25 mm		
Délka L2	527 mm		
Šířka	26 mm		

Obj.č.	32772	Výška	3 mm
EAN	4251269301728	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	600 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	620 mm		
Šířka	16 mm		

Obj.č.	32811	Výška	4 mm
EAN	4251269301872	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	600 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	623 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	32815	Výška	4 mm
EAN	4251269322150	Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	25 mm²
Délka	800 mm	Proudová zátěž	177 - 210 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	823 mm		
Šířka	21 mm		

Obj.č.	32778	Výška	4 mm
EAN		Světlý rozměr dna	M8
Bal.	1	Průřez	16 mm²
Délka	1.000 mm	Proudová zátěž	132 - 157 A
Délka L1	22 mm		
Délka L2	823 mm		
Šířka	21 mm		