

QT-AT-B | Průchodková vložka

pro speciální řešení / IP54



QT-AT-B je průchodková vložka bez výřezu (odvozena od velkých vložek QT) pro zákaznické řešení rozhraní, kompatibilní s dělenými průchodkovými systémy icotek.

Vnitřní polyamidové tělo je na jedné straně zcela uzavřeno. Účinná plocha je 24 x 24 mm, tloušťka stěny je 6 mm. Možnost výroby vlastních otvorů a výřezů, např. pro montáž šroubových hybridních konektorů.

Jsou kompatibilní se všemi dělenými průchodkovými systémy KEL-QUICK (vhodné pro kabelové průchodky QT).

IP54

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Flexibilní využitelná plocha 24 x 24 mm

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	42600
EAN	4251269322990
Bal.	10
Délka	40 mm
Šířka	39 mm
Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm