

KDRS-BES-U | Kartáčové lišty pro dna rozváděčů

pro rozváděč Rittal VX25



Dvoudílné průchodkové plechy KDR-BES jsou vybaveny kartáčovými lištami.

Plechý se upevňují standardními šrouby Rittal.

Kartáčové lišty se montují ve vzdálenosti dle průměru největšího zaváděného kabelu.

Systém KDRS-BES-U je vhodný k ochraně rozváděčů proti vniknutí hrubých nečistot.

Specifikace


Materiál	Dna rozváděče: Pozinkovaná ocel Kartáče: Polyamid
Teplota	-20 C° až 90 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Možná dodatečná montáž

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58032 4251269328923 1 438 mm 16 mm 1.000 mm 402 mm	Příčná výztuha Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	Ano 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
	Obj.č. EAN Bal. Délka Šířka Pro šířku rozváděče Světlý rozměr dna	58033 4251269328930 1 538 mm 16 mm 1.200 mm 502 mm	Příčná výztuha Výška štětce Pro tloušťku plechu Vhodné pro rámečky	Ano 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25




Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58030
4251269328909
1
488 mm
16 mm
600 mm
452 mm

Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25



Obj.č.
EAN
Bal.
Délka
Šířka
Pro šířku rozváděče
Světlý rozměr dna

58031
4251269328916
1
688 mm
16 mm
800 mm
652 mm

Výška štětce
Pro tloušťku plechu
Vhodné pro rámečky

50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25