

KEL-QUICK | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-QUICK ist ein kompaktes System zur Einführung und Abdichtung von Leitungen mit Steckern sowie von Schläuchen und Pneumatikleitungen. Es kommen die geschlitzten Tüllen der Serien [QT](#) und [QTMB](#) zum Einsatz. Nach der erfolgten Bestückung mit Leitungen wird der Abschlußdeckel auf den mit Tüllen bestückten Rahmen aufgerastet. Leitungen von 1 bis 29 mm Durchmesser können eingeführt mit IP54 abgedichtet werden.

Die Kabeleinführung KEL-QUICK passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-QUICK-B setzt auf Ausbrüche 46 × 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-QUICK-E zeichnet sich durch die platzsparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder Einrasten in den [KEL-SNAP Montagerahmen](#). Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV-ISO 4892-2A

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei, rostfrei
Montageart	Schrauben,Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm


Vorteile

- Schnelle Montage durch Verrasten des Rahmens ohne Werkzeug und Schrauben
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen


	KEL-QUICK 24 10			
	Art.-Nr.	42410	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308673	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x QT klein
	Breite	58 mm		

KEL-QUICK 24|7




Art.-Nr.	42412	Höhe	17 mm
EAN	4251269321559	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein
Breite	58 mm		1 x QT groß

KEL-QUICK 24|4




Art.-Nr.	42413	Höhe	17 mm
EAN	4251269321566	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein
Breite	58 mm		2 x QT groß

KEL-QUICK 16|8




Art.-Nr.	42418	Höhe	17 mm
EAN	4251269308703	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x QT klein
Breite	58 mm		

KEL-QUICK 16|5




Art.-Nr.	42425	Höhe	17 mm
EAN	4251269321573	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein
Breite	58 mm		4 x QT groß

KEL-QUICK 16|2




Art.-Nr.	42426	Höhe	17 mm
EAN	4251269321580	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT groß
Breite	58 mm		

KEL-QUICK 10|6







Art.-Nr.	42420	Höhe	17 mm
EAN	4251269316821	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x QT klein
Breite	58 mm		

KEL-QUICK 10|3



Art.-Nr.	42427	Höhe	17 mm
EAN	4251269321597	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	29 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein
Breite	58 mm		1 x QT groß

KEL-QUICK-B4 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42434 4251269308727 10 16 15 mm 73 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm 4 x QT klein
KEL-QUICK-B1 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42435 4251269333231 10 1 29 mm 73 mm 58 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm 1 x QT groß
KEL-QUICK-E5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42424 4251269316869 10 20 15 mm 147 mm 38 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 112 × 24 mm 2 5,8 mm 5 x QT klein
KEL-QUICK-E4 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42423 4251269316852 10 16 15 mm 120 mm 38 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 86 × 24 mm 2 5,8 mm 4 x QT klein
KEL-QUICK-E3 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42422 4251269316845 10 12 15 mm 98 mm 38 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm 3 x QT klein
KEL-QUICK-E2 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42421 4251269316838 10 8 15 mm 73 mm 38 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Bestückbar mit Tüllen	17 mm 17 mm 43 × 24 mm 2 5,8 mm 2 x QT klein

