

# KTMB 183 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL 183

für Leitungsdurchmesser 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB 183 kommen bei der Einführung von Leitungen bis zu 75 mm zum Einsatz. Hierzu passen die [Kabeleinführungsrahmen KEL 183](#).

Diese Mehrbereichstüllen sind nicht geteilt und haben eine vordefinierte Öffnung, durch die das Kabel hindurch geschoben werden muss.

Die Blindtülle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann jedoch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurchmesser abzüglich 10 mm) auch als Mehrbereichstülle für Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.

IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS compliant

RIIR

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

EN 61373

## Technische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                       |
| UL Type (UL 50E)        | UL Type 12                 |
| Material                | Elastomer                  |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 100 C°          |
| Eigenschaften           | halogenfrei, silikonfrei   |

## Vorteile


- Kabeleinführung von Leitungen bis 75 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich

## Produktvarianten & Größen

|        |                    |                         |              |            |
|--------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|
| KTMB-O | Art.-Nr.           | 41410                   | Aufbauhöhe   | 2 mm       |
|        | EAN                | 4251269307133           | Blindtülle   | 1          |
|        | Verpackungseinheit | 1                       | Klemmbereich | Blindtülle |
|        | Farbe              | grau (ähnlich RAL 7035) |              |            |
|        | Länge              | 91 mm                   |              |            |
|        | Breite             | 86 mm                   |              |            |
|        | Höhe               | 19 mm                   |              |            |


|        |                           |                         |              |                |
|--------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| KTMB-P | Art.-Nr.                  | 41415                   | Höhe         | 19 mm          |
|        | EAN                       | 4251269307140           | Aufbauhöhe   | 2 mm           |
|        | Verpackungseinheit        | 1                       | Leitungstyp  | Rundleitung    |
|        | Für max. Anzahl Leitungen | 1                       | Klemmbereich | 34 - 44 mm     |
|        | Farbe                     | grau (ähnlich RAL 7035) | Klemmbereich | 1 x 34 - 44 mm |
|        | Länge                     | 91 mm                   |              |                |
|        | Breite                    | 86 mm                   |              |                |

KTMB-Q




|                           |                                |              |                       |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                  | <b>41420</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>          |
| EAN                       | <b>4251269307157</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>           |
| Verpackungseinheit        | <b>1</b>                       | Klemmbereich | <b>44 - 54 mm</b>     |
| Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       | Klemmbereich | <b>1 x 44 - 54 mm</b> |
| Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                       |
| Länge                     | <b>91 mm</b>                   |              |                       |
| Breite                    | <b>86 mm</b>                   |              |                       |

KTMB-R



|                           |                                |              |                       |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                  | <b>41425</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>          |
| EAN                       | <b>4251269307164</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>           |
| Verpackungseinheit        | <b>1</b>                       | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>    |
| Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       | Klemmbereich | <b>54 - 64 mm</b>     |
| Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> | Klemmbereich | <b>1 x 54 - 64 mm</b> |
| Länge                     | <b>91 mm</b>                   |              |                       |
| Breite                    | <b>86 mm</b>                   |              |                       |

KTMB-S



|                           |                                |              |                       |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Art.-Nr.                  | <b>41430</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>          |
| EAN                       | <b>4251269307171</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>           |
| Verpackungseinheit        | <b>1</b>                       | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>    |
| Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       | Klemmbereich | <b>64 - 75 mm</b>     |
| Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> | Klemmbereich | <b>1 x 64 - 75 mm</b> |
| Länge                     | <b>91 mm</b>                   |              |                       |
| Breite                    | <b>86 mm</b>                   |              |                       |