

KTMBS | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, schwarz

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UVI
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBS schwarz kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die KTMBS dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

KTMB schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBS lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBS-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 90 C°
Eigenschaften	höhere chemische Beständigkeit

Vorteile


- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität

Produktvarianten & Größen

KTMB 4-7 bk	Art.-Nr.	51380	Höhe	19 mm
	EAN	4251269336966	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	4 - 7 mm
	Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KTMB 6-9 bk	Art.-Nr.	51381	Höhe	19 mm
	EAN	4251269336973	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	6 - 9 mm
	Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KTMB5 8-11 bk




Art.-Nr.	51382	Höhe	19 mm
EAN	4251269336980	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	8 - 11 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 8 - 11 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMB5 10-12 bk




Art.-Nr.	51383	Höhe	19 mm
EAN	4251269336997	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	10 - 12 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 10 - 12 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMB5 12-15 bk




Art.-Nr.	51384	Höhe	19 mm
EAN	4251269337000	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	12 - 15 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 12 - 15 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMB5 14-17 bk




Art.-Nr.	51385	Höhe	19 mm
EAN	4251269337017	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	14 - 17 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 14 - 17 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMB5 16-19 bk




Art.-Nr.	51386	Höhe	19 mm
EAN	4251269337024	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	16 - 19 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 16 - 19 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMB5 18-21 bk



Art.-Nr.	51387	Höhe	19 mm
EAN	4251269337031	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	18 - 21 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	1 x 18 - 21 mm
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KTMB5 20-23 bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51388
4251269337048
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51389
4251269337055
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51390
4251269337062
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 bk



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51391
4251269337079
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm