

# QT-DT | Kabeltüllen mit Multi-Membran für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 12.2 mm / IP54 / UL Type 12



Die QT-DT Durchführungstüllen sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Anzahl an elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Leitungen durchgeführt und mit IP54 abgedichtet werden muss. Durch den Einsatz der QT-DT Durchführungstüllen lässt sich die Packungsdichte deutlich erhöhen.

QT-DT Kabeltüllen sind kompatibel zu teilbaren Kabeleinführungsleisten der Serien KEL-QUICK und KEL-QTA. Das Einführen von Leitungen mit und ohne Stecker in einer Kabeleinführungsleiste lässt sich somit problemlos kombinieren.

Die QT-DT Tüllen eignen sich darüber hinaus auch perfekt für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen.

Durchstoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.

IP54

PNEUMATICS

UL TYPE 12

RoHS compliant

RINA

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB certified

CALUS

UVV ISO 4892-2A

## Technische Daten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                       |
| UL Type (UL 50E)        | UL Type 12                 |
| Material                | Elastomer                  |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 100 C°          |
| Eigenschaften           | silikonfrei, halogenfrei   |


## Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Vormontage einzelner Baugruppen möglich

## Produktvarianten & Größen

|                                                               |                           |                         |              |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| <div>QT-DT 1</div> <div><div>IP54</div><div>UL 12</div></div> | Art.-Nr.                  | 42550                   | Höhe         | 12 mm          |
|                                                               | EAN                       | 4251269320576           | Leitungstyp  | Rundleitung    |
|                                                               | Verpackungseinheit        | 10                      | Klemmbereich | 4 x 1 - 6,5 mm |
|                                                               | Für max. Anzahl Leitungen | 4                       | Klemmbereich | 4 x 1 - 6.5 mm |
|                                                               | Farbe                     | grau (ähnlich RAL 7035) |              |                |
|                                                               | Länge                     | 19 mm                   |              |                |
|                                                               | Breite                    | 20 mm                   |              |                |

QT-DT 2




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42551  
4251269320583  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
19 mm  
20 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

12 mm  
Rundleitung  
2× 1 - 3,5 mm | 2× 1 - 6,5 mm  
2 x 1 - 3.5 mm  
2 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 3




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42552  
4251269320590  
10  
9  
grau (ähnlich RAL 7035)  
19 mm  
20 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

12 mm  
Rundleitung  
9× 1 - 3,5 mm  
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42556  
4251269322907  
10  
14  
grau (ähnlich RAL 7035)  
40 mm  
39 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

17 mm  
Rundleitung  
12× 1 - 6,5 mm | 2× 1 - 12,2 mm  
12 x 1 - 6.5 mm  
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42557  
4251269322914  
10  
15  
grau (ähnlich RAL 7035)  
40 mm  
39 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

17 mm  
Rundleitung  
15× 1 - 7,1 mm  
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42558  
4251269322921  
10  
10  
grau (ähnlich RAL 7035)  
40 mm  
39 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

17 mm  
Rundleitung  
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm  
| 3× 1 - 11,3 mm  
4 x 1 - 6.5 mm  
3 x 1 - 9.5 mm  
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

42559  
4251269322938  
10  
9  
grau (ähnlich RAL 7035)  
40 mm  
39 mm

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
Klemmbereich

17 mm  
Rundleitung  
9× 1 - 9,5 mm  
9 x 1 - 9.5 mm



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**42560**  
**4251269322945**  
**10**  
**5**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Höhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich  
  
Klemmbereich

**17 mm**  
**Rundleitung**  
**1 × 1 - 9,5 mm | 4 × 1 - 14,5 mm**  
**mm**  
**1 × 1 - 9.5 mm**  
**4 × 1 - 14.5 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management