

QT-AT-B | Adaptertüllen

für Sonderlösungen / IP54



Die Adaptertülle QT-AT-B (Blindtülle) ist auf Basis einer QT Kabeltülle groß aufgebaut. Der darin integrierte Polyamidkorpus ist einseitig vollständig geschlossen. Die Nutzfläche beträgt 24 x 24 mm, die Wanddicke 6 mm. Hier können Sonderbohrungen vorgenommen oder auch kleinere Flanschbuchsen (z.B. für Hybridsteckverbinder) angebracht werden.

QT-AT-B Adaptertüllen sind passend für alle QT-tüllenbasierten teilbaren KEL-QUICK Kabeleinführungssysteme.

IP54

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

RoHS
compliant

IP66

REACH
COMPLIANCE

CE

Made in
Germany

HL3

EN 45545-2


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP64, IP65, IP66
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung
- Flexible Nutzfläche 24 x 24 mm

Produktvarianten & Größen

QT-AT-B	Art.-Nr.	42600
	EAN	4251269322990
	Verpackungseinheit	10
	Länge	40 mm
	Breite	39 mm
	Höhe	19 mm
	Aufbauhöhe	2 mm