

QVT-CLICK | Kabelverschraubung, teilbar

zum Einrasten, für Leitungen mit Stecker, für Ausbrüche M16 - M50 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung QVT-CLICK ermöglicht die Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung QVT-CLICK problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 29 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Die QVT-CLICK wird nicht wie herkömmliche Kabelverschraubungen über ein metrisches Gewinde verschraubt, sondern direkt in den Ausbruch (z.B. in die Gehäusewand) eingerastet. Hierdurch wird die Montagezeit wesentlich verkürzt. Es kommen die [Tüllen der Serien QT & QTMB](#) zum Einsatz.

Die Baugrößen QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 und QVT-CLICK 50 können alternativ auch mit einer [Gegenmutter](#) verschraubt werden.

Eine Ringdichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Rastmontage QVT-CLICK 16 + 20 (Wandstärke 1,5 - 2,5 mm)
Rastmontage QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (Wandstärke 1 - 2,5 mm)

IP54



ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Montageart	Rasten

Vorteile

- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Schnelle Montage durch Einrasten in den Ausbruch
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

QVT-CLICK 16 gy



Art.-Nr.	45726
EAN	4251269320552
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Außendurchmesser	32 mm

Aufbauhöhe	13,5 mm
Ausbruchgröße, metrisch	M16
Ausbruchgröße, rund	16,2 mm
Gewinde	M16 x 1,5
Gewindelänge	13 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Passende Gegenmutter	52272, 31105
Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein


QVT-CLICK 20 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Höhe
Aufbauhöhe

45728
4251269320569
10
2
11 mm
27,8 mm
13,5 mm

Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Passende Gegenmutter
Bestückbar mit Tüllen

M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT klein


QVT-CLICK 25 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45730
4251269311529
10
4
15 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
39 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Bestückbar mit Tüllen

13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT klein


QVT-CLICK 32 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45732
4251269311536
10
4
15 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
39 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Bestückbar mit Tüllen

13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT klein


QVT-CLICK 40-1 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45736
4251269323973
10
1
29 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
50 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Passende Gegenmutter
Bestückbar mit Tüllen

13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT groß


QVT-CLICK 40-2 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45734
4251269311543
10
8
15 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
50 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Bestückbar mit Tüllen

13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT klein


QVT-CLICK 50-1 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Außendurchmesser

45738
4251269323980
10
1
29 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Aufbauhöhe
Ausbruchgröße, metrisch
Ausbruchgröße, rund
Gewinde
Gewindelänge
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Passende Gegenmutter
Bestückbar mit Tüllen

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT groß

QVT-CLICK 50-4 gy

Art.-Nr.

EAN

Verpackungseinheit

Für max. Anzahl Leitungen

Max. Kabeldurchmesser

Farbe

Außendurchmesser

45740**4251269323997****10****16****15 mm****grau (ähnlich RAL 7035)****62 mm**

Aufbauhöhe

Ausbruchgröße, metrisch

Ausbruchgröße, rund

Gewinde

Gewindelänge

Für min. Wandstärke

Für max. Wandstärke

Passende Gegenmutter

Bestückbar mit Tüllen

22 mm**M50****50,4 mm****M50 × 1,5****20 mm****1 mm****2,5 mm****52277, 45108, 31140****4 x QT klein**

icotek[®]
smart cable management