


EMV Reihenfuß für 35 mm Hutschiene, rastbar

mit integrierter Zugentlastung



EMV Reihenfüße werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die EMV Reihenfüße ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen. Es stehen verschiedene Trägerlängen zur Verfügung, die je nach Anwendungsfall flexibel mit bis zu 12 SKL Schirmklammern bestückt werden können.

Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.


Folgende EMV-Schirmklammern stehen je nach Leitungsquerschnitt zur Verfügung:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Die SKL Schirmklammern sind parallel angeordnet und daher, durch die optimale Anordnung der Klammern, äußerst platzsparend.

Die Montage erfolgt durch werkzeugfreies Aufrasten auf der 35 mm Hutschiene.

Konfigurieren Sie jetzt Ihren individuellen Reihenfuß mit dem [icotek EMV Konfigurator](#)!



Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuß: Federstahl Montagefuß: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Anpassung des Reihenfußes an Kundenanforderung möglich

Produktvarianten & Größen

SF RLFZ (x3)	Art.-Nr.	38105	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305856	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	3		
	Für max. Anzahl Leitungen	3		
	Länge	41,2 mm		

SF|RLFZ (x4)

	Art.-Nr.	38110	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305863	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	4		
	Für max. Anzahl Leitungen	4		
	Länge	56,8 mm		

SF|RLFZ (x5)

	Art.-Nr.	38115	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305870	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	5		
	Für max. Anzahl Leitungen	5		
	Länge	72,4 mm		

SF|RLFZ (x6)

	Art.-Nr.	38120	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305887	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	6		
	Für max. Anzahl Leitungen	6		
	Länge	88 mm		

SF|RLFZ (x7)

	Art.-Nr.	38125	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305894	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	7		
	Für max. Anzahl Leitungen	7		
	Länge	103,6 mm		

SF|RLFZ (x8)

	Art.-Nr.	38130	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305900	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	8		
	Für max. Anzahl Leitungen	8		
	Länge	119,2 mm		

SF|RLFZ (x9)

	Art.-Nr.	38135	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305917	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	9		
	Für max. Anzahl Leitungen	9		
	Länge	134,8 mm		

SF|RLFZ (x10)

	Art.-Nr.	38140	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305924	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	10		
	Länge	150,4 mm		

SF|RLFZ (x11)

	Art.-Nr.	38145	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305931	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	11		
	Für max. Anzahl Leitungen	11		
	Länge	166 mm		

SF|RLFZ (x12)

	Art.-Nr.	38150	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269305948	Breite	70,7 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	15,4 mm
	Typ Schirmklammer	SKL		
	Für Anzahl Schirmklammern	12		
	Für max. Anzahl Leitungen	12		
	Länge	181,6 mm		