

EMV Schirmklemmen mit Druckfeder

mit oder ohne integrierte Zugentlastung



EMV Schirmklemmen mit Druckfeder werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklemmen ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet und schützt somit den Kabelschirm, da dieser mechanisch nicht für Zugkräfte ausgelegt ist. Eine Zugentlastung kann zu Beschädigungen führen, auch der darunter liegenden Einzeladern.

Montierbar sind die Schirmklemmen mit einer Schraube auf Montageplatten, auf 10 x 3 mm Sammelschienen, auf 30 mm C-Schienen oder auf 35 mm Hutschienen.



Technische Daten

Material	Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt
Brandklasse	


Vorteile

- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm
- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Vielseitige Montageoptionen
- Sehr große Klemmbereiche, hierdurch weniger unterschiedliche Ausführungen erforderlich

Produktvarianten & Größen

SK 3-8	Art.-Nr.	36222.002	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269302190	Länge	18,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	13 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	26 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Lochung	M4
	Min. Schirmdurchm.	3 mm	Anzahl Schraublöcher	1
			Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SK 4-13.5




Art.-Nr.	36224.002	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
EAN	4251269302206	Länge	22 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ Schirmklammer	SK	Breite	20 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32 mm
Schirmdurchmesser	4 - 13.5 mm	Lochung	M4
Min. Schirmdurchm.	4 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SK 10-20




Art.-Nr.	36226	Max. Schirmdurchm.	20 mm
EAN	4251269302213	Länge	27 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ Schirmklammer	SK	Breite	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	41 mm
Schirmdurchmesser	10 - 20 mm	Lochung	M4
Min. Schirmdurchm.	10 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SK 15-32




Art.-Nr.	36228	Max. Schirmdurchm.	32 mm
EAN	4251269302220	Länge	33,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ Schirmklammer	SK	Breite	37 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	64 mm
Schirmdurchmesser	15 - 32 mm	Lochung	M4
Min. Schirmdurchm.	15 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SKZ 3-8



Art.-Nr.	36222	Max. Schirmdurchm.	8 mm
EAN	4251269302190	Länge	30,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	SK	Breite	12,8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	31,8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Lochung	M4
Min. Schirmdurchm.	3 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SKZ 4-13.5



Art.-Nr.	36224	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
EAN	4251269302206	Länge	36 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Typ Schirmklammer	SK	Breite	22 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	37,8 mm
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm	Lochung	M4
Min. Schirmdurchm.	4 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

SF|SK 3-8

	Art.-Nr.	36500.002	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269302985	Länge	50 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,7 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Aufbauhöhe	26 mm
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SF|SK 4-13.5

	Art.-Nr.	36502.002	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269302992	Länge	50 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	20 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	38,7 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm	Aufbauhöhe	32 mm
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

SF|SK 10-20

	Art.-Nr.	36504	Max. Schirmdurchm.	20 mm
	EAN	4251269303005	Länge	50 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	25 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	47,7 mm
	Schirmdurchmesser	10 - 20 mm	Aufbauhöhe	41 mm
	Min. Schirmdurchm.	10 mm		

SF|SK 15-32

	Art.-Nr.	36506	Max. Schirmdurchm.	32 mm
	EAN	4251269303012	Länge	50 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	37 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	70,7 mm
	Schirmdurchmesser	15 - 32 mm	Aufbauhöhe	64 mm
	Min. Schirmdurchm.	15 mm		

SF|SKZ 3-8

	Art.-Nr.	36500	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269319303	Länge	53,3 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,8 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Aufbauhöhe	26,7 mm
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SF|SKZ 4-13.5

	Art.-Nr.	36502	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269319310	Länge	57,3 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	21,7 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	38,9 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm	Aufbauhöhe	32,7 mm
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

SC SK 3-8				
	Art.-Nr.	36696.002	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269303180	Länge	26 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	12,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,4 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SC SK 4-13.5				
	Art.-Nr.	36700.002	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269303197	Länge	26 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	20,3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	38,5 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

SC SK 10-20				
	Art.-Nr.	36704	Max. Schirmdurchm.	20 mm
	EAN	4251269303203	Länge	26 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	25,3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	47,5 mm
	Schirmdurchmesser	10 - 20 mm		
	Min. Schirmdurchm.	10 mm		

SC SK 15-32				
	Art.-Nr.	36708	Max. Schirmdurchm.	32 mm
	EAN	4251269303210	Länge	26 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	36,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	70,5 mm
	Schirmdurchmesser	15 - 32 mm		
	Min. Schirmdurchm.	15 mm		

SC SKZ 3-8				
	Art.-Nr.	36696	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269319341	Länge	30,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	22,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,6 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SC SKZ 4-13.5				
	Art.-Nr.	36700	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269319358	Länge	36 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	22,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	38,7 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

SS|SK 3-8

	Art.-Nr.	36235.002	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269302282	Länge	18,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	13 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	26 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SS|SK 4-13.5

	Art.-Nr.	36236.002	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269302299	Länge	22 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	20 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

SS|SK 10-20

	Art.-Nr.	36237	Max. Schirmdurchm.	20 mm
	EAN	4251269302305	Länge	27 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	25 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	41 mm
	Schirmdurchmesser	10 - 20 mm		
	Min. Schirmdurchm.	10 mm		

SS|SK 15-32

	Art.-Nr.	36238	Max. Schirmdurchm.	32 mm
	EAN	4251269302312	Länge	33,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	64 mm
	Schirmdurchmesser	15 - 32 mm		
	Min. Schirmdurchm.	15 mm		

SS|SKZ 3-8

	Art.-Nr.	36235	Max. Schirmdurchm.	8 mm
	EAN	4251269319327	Länge	30,5 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	12,8 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	25,9 mm
	Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
	Min. Schirmdurchm.	3 mm		

SS|SKZ 4-13,5

	Art.-Nr.	36236	Max. Schirmdurchm.	13,5 mm
	EAN	4251269319334	Länge	36 mm
	Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	Typ Schirmklammer	SK	Breite	22 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	31,9 mm
	Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
	Min. Schirmdurchm.	4 mm		

