

KEL-DP | Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten, mit hoher Packungsdichte / IP64 / UL Type 12




Die Baureihe KEL-DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Die sehr kompakte Baugröße KEL-DP-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [runder Bauform](#) für metrische Ausbrüche M16-M50.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Rasten


Vorteile


- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

Produktvarianten & Größen


KEL-DP 24 12 A bk	Art.-Nr.	50508	Breite	44 mm
	EAN	4251269314612	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24 12 A gy	Art.-Nr.	43508	Breite	44 mm
	EAN	4251269309830	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24 12 B bk	Art.-Nr.	50510	Breite	44 mm
	EAN	4251269334634	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
	Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
			Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24 12 B gy	Art.-Nr.	43510	Breite	44 mm
	EAN	4251269334627	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
			Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24 14 A bk	Art.-Nr.	50512	Breite	44 mm
	EAN	4251269314636	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24 14 A gy	Art.-Nr.	43512	Breite	44 mm
	EAN	4251269309854	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24 14 B bk	Art.-Nr.	50522	Breite	44 mm
	EAN	4251269314711	Höhe	12
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
	Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
	Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
			Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy




Art.-Nr.	43522	Breite	44 mm
EAN	4251269309939	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A bk



Art.-Nr.	50514	Breite	44 mm
EAN	4251269314643	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A gy




Art.-Nr.	43514	Breite	44 mm
EAN	4251269309861	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk




Art.-Nr.	50523	Breite	44 mm
EAN	4251269314728	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy




Art.-Nr.	43523	Breite	44 mm
EAN	4251269309946	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A bk




Art.-Nr.	50515	Breite	44 mm
EAN	4251269314650	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A gy




Art.-Nr.	43515	Breite	44 mm
EAN	4251269309878	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk




Art.-Nr.	50528	Breite	44 mm
EAN	4251269314773	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy




Art.-Nr.	43528	Breite	44 mm
EAN	4251269309991	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk




Art.-Nr.	50516	Breite	44 mm
EAN	4251269314667	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy




Art.-Nr.	43516	Breite	44 mm
EAN	4251269309885	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk



Art.-Nr.	50524	Breite	44 mm
EAN	4251269314735	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy



Art.-Nr.	43524	Breite	44 mm
EAN	4251269309953	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk



Art.-Nr.	50518	Breite	44 mm
EAN	4251269314674	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy



Art.-Nr.	43518	Breite	44 mm
EAN	4251269309892	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk



Art.-Nr.	50525	Breite	44 mm
EAN	4251269314742	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy




Art.-Nr.	43525	Breite	44 mm
EAN	4251269309960	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A bk



Art.-Nr.	50511	Breite	44 mm
EAN	4251269314629	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A gy




Art.-Nr.	43511	Breite	44 mm
EAN	4251269309847	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk



Art.-Nr.	50521	Breite	44 mm
EAN	4251269314704	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy




Art.-Nr.	43521	Breite	44 mm
EAN	4251269309922	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A bk



Art.-Nr.	50519	Breite	44 mm
EAN	4251269314681	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A gy




Art.-Nr.	43519	Breite	44 mm
EAN	4251269309908	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk




Art.-Nr.	50526	Breite	44 mm
EAN	4251269314759	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy




Art.-Nr.	43526	Breite	44 mm
EAN	4251269309977	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A bk




Art.-Nr.	50520	Breite	44 mm
EAN	4251269314698	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A gy




Art.-Nr.	43520	Breite	44 mm
EAN	4251269309915	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk









Art.-Nr.	50527	Breite	44 mm
EAN	4251269314766	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B gy





Art.-Nr.	43527	Breite	44 mm
EAN	4251269309984	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16 10 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43460 4251269320750 10 10 12,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 10 x 1 - 12.2 mm
KEL-DP 16 11 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43461 4251269320767 10 11 12,6 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm
KEL-DP 16 20 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43462 4251269320774 10 20 8,3 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 20 x 1 - 8.3 mm
KEL-DP 16 22 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43463 4251269320781 10 22 6,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm
KEL-DP 16 23 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43464 4251269320798 10 23 12,1 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 18 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 12.1 mm
KEL-DP 16 26 A gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43465 4251269320804 10 26 8,3 mm grau (ähnlich RAL 7035) 96 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgröße Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 19 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10 8 A gy	Art.-Nr.	43466	Breite	44 mm
	EAN	4251269324000	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		8	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10 12 A gy	Art.-Nr.	43467	Breite	44 mm
	EAN	4251269324017	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		12	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
				4 x 1 - 8.3 mm
				4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10 14 A gy	Art.-Nr.	43468	Breite	44 mm
	EAN	4251269324024	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		14	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10 16 A gy	Art.-Nr.	43469	Breite	44 mm
	EAN	4251269324031	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		16	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
				4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10 26 A gy	Art.-Nr.	43470	Breite	44 mm
	EAN	4251269324048	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		26	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		6,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		75 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6 6 A gy	Art.-Nr.	43450	Breite	44 mm
	EAN	4251269320712	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit		10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen		6	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser		12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe		grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge		62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	6 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 6 12 A gy	Art.-Nr.	43451	Breite	44 mm
	EAN	4251269320729	Höhe	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm
				2 x 1 - 12.6 mm
				2 x 1 - 16.1 mm


KEL-DP 6 14 A gy	Art.-Nr.	43452	Breite	44 mm
	EAN	4251269320736	Höhe	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	10,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	10 x 1 - 6.5 mm
				4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6 25 A gy	Art.-Nr.	43453	Breite	44 mm
	EAN	4251269320743	Höhe	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgröße	52 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	21 x 1 - 5 mm
				4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46 7 gy	Art.-Nr.	43585	Breite	25 mm
	EAN	4251269310287	Höhe	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
	Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	5 x 1 - 8.3 mm
				2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46 7 bk	Art.-Nr.	50585	Breite	25 mm
	EAN	4251269315008	Höhe	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
	Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
	Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
			Klemmbereich	5 x 1 - 8.3 mm
				2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy



Art.-Nr.	43587	Breite	25 mm
EAN	4251269310294	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk



Art.-Nr.	50587	Breite	25 mm
EAN	4251269315015	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy



Art.-Nr.	43581	Breite	25 mm
EAN	4251269310263	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk



Art.-Nr.	50581	Breite	25 mm
EAN	4251269314988	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy




Art.-Nr.	43583	Breite	25 mm
EAN	4251269310270	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgröße	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk



Art.-Nr.	50583	Breite	25 mm
EAN	4251269314995	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Farbe	schwarz	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
Länge	102 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy



Art.-Nr.	43576	Breite	25 mm
EAN	4251269310249	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk



Art.-Nr.	50576	Breite	25 mm
EAN	4251269314964	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy



Art.-Nr.	43578	Breite	25 mm
EAN	4251269310256	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk



Art.-Nr.	50578	Breite	25 mm
EAN	4251269314971	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgröße	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy



Art.-Nr.	43591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269310300	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgröße	69 × 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



Art.-Nr.	50591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269315022	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgröße	69 × 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm