

Blechlocher KEL-FW

für Ausbrüche von KEL-FW Flanschswinkeln



Mit diesen Blechlochern können die speziellen Ausbruchformen für die KEL-FW Flanschswinkel gestanzt werden.

Für max. 2 mm Edelstahl (V2A-Versionen), Stahlblech, Aluminium und Kunststoff.

Die Blechlocher sind für das Handhydraulikgerät und die Hydraulik-Fußpumpe geeignet. Für die Blechlocher empfehlen wir ausschließlich die Hydraulik-Fußpumpe.

- Lieferumfang:**
- Stempel, Matrize und passende Hydraulikschraube
 - Kontermutter
 - 1 Kunststoffkoffer

Technische Daten

Material	Stahl, gehärtet und brüniert
Brandklasse	

Vorteile

- Für spezielle Ausbruchformen für KEL-FW Flanschswinkel
- Hochwertiger gepolsterter Transportkoffer
- Kompatibel mit Hydraulikstanzen anderer Hersteller

Produktvarianten & Größen

Blechlocher KEL-FW



Art.-Nr.	80100
EAN	4251269335099
Verpackungseinheit	1
Anzahl	4
Ankörnspitzen	
Gewinde UNF	19 mm
Stanzmaterial	Stahl (St) / Kunststoff
Max. Wandstärke	2 mm

Art.-Nr. **80194**
EAN **4251269335**
105
Verpackungseinheit **1**
Anzahl **4**
Ankörnspitzen
Gewinde UNF **19 mm**
Stanzmaterial **Edelstahl**
V2A
Max. **2 mm**
Wandstaerke

