

KEL-SNAP | Montagerahmen

zur werkzeuglosen Montage von Kabeleinführungsleisten / IP54 / UL Type 12*



Die patentierten KEL-SNAP Aufsnapprahmen ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Montage der [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#) Kabeleinführungsleisten.

Schaltschränke können vom Steuerungsbauer bereits im Vorfeld mit der KEL-SNAP Rahmen ausgestattet werden, um eine spätere Montage beim Maschinenbauer zu erleichtern. Nicht benötigte Rahmen können mit der [Blindplatte BPK-SNAP](#) verschlossen werden. Dichtungen sind bereits im SNAP-Rahmen integriert.

Den bewährten Aufsnapprahmen KEL-SNAP bietet icotek auch als teilbare Variante KEL-SNAP-S an. Durch die Teilbarkeit des Aufsnapprahmens lässt sich dieser auch nachträglich problemlos montieren. Sollte ein bereits montierter KEL-SNAP beschädigt werden, so lässt sich dieser durch einen teilbaren Rahmen ersetzen, ohne alle bereits durchgeführten Leitungen abklemmen und die vorhandene KEL demontieren zu müssen.

Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere konfektionierte Steckverbinder eingeführt werden.

* ausgenommen KEL-SNAP-S Reihe und KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	38 mm

Vorteile

- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsleisten
- Bohrbild identisch mit Kabeleinführungsleisten (außer KEL-SNAP-B)
- Integrierte Dichtung
- Einrasten vorkonfektionierter Kabelsätze
- KEL-SNAP-S: Nachträgliche Montage möglich
- KEL-SNAP-S: Ein Durchfädeln der Leitungen durch den Aufsnapprahmen entfällt da der teilbare Rahmen erst zusammengerastet wird, wenn die Leitungen bereits durch den Ausbruch durchgeführt wurden

Produktvarianten & Größen

KEL-SNAP 24	Art.-Nr.	42042	Ausbruchgröße	112 × 46 mm
	EAN	4251269307652	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	155 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Breite	64 mm		
	Höhe	38 mm	Teilbar	Nein
	Aufbauhöhe	38 mm		

KEL-SNAP 24-E				
	Art.-Nr.	42044	Ausbruchgröße	112 × 66 mm
	EAN	4251269307669	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	1	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	155 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 24-E
	Breite	89 mm	Teilbar	Nein
	Höhe	38 mm		
	Aufbauhöhe	38 mm		
KEL-SNAP 24-MT				
	Art.-Nr.	42046	Ausbruchgröße	112 × 82 mm
	EAN	4251269307676	Anzahl Schraublöcher	6
	Verpackungseinheit	1	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	155 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 24-MT
	Breite	108 mm	Teilbar	Nein
	Höhe	38 mm		
	Aufbauhöhe	38 mm		
KEL-SNAP 16				
	Art.-Nr.	42040	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	EAN	4251269307645	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	128 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
	Breite	64 mm		KEL-QUICK 16
	Höhe	38 mm	Teilbar	Nein
	Aufbauhöhe	38 mm		
KEL-SNAP 10				
	Art.-Nr.	42039	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
	EAN	4251269307638	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	108 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
	Breite	64 mm		KEL-QUICK 10
	Höhe	38 mm	Teilbar	Nein
	Aufbauhöhe	38 mm		
KEL-SNAP-B				
	Art.-Nr.	42038	Ausbruchgröße	38 × 46 mm
	EAN	4251269307621	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	81 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	Breite	64 mm	Teilbar	Nein
	Höhe	38 mm		
	Aufbauhöhe	38 mm		
KEL-SNAP-S 24				
	Art.-Nr.	42060	Ausbruchgröße	112 × 46 mm
	EAN	4251269323720	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	155 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
	Breite	64 mm		24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Höhe	38 mm	Teilbar	Ja
	Aufbauhöhe	38 mm		

KEL-SNAP-S 16

	Art.-Nr.	42061	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	EAN	4251269323737	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	128 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
	Breite	64 mm		
	Höhe	38 mm	Teilbar	Ja
	Aufbauhöhe	38 mm		

KEL-SNAP-S 10

	Art.-Nr.	42062	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
	EAN	4251269323744	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	108 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
	Breite	64 mm		
	Höhe	38 mm	Teilbar	Ja
	Aufbauhöhe	38 mm		

KEL-SNAP-S-B

	Art.-Nr.	42063	Ausbruchgröße	38 × 46 mm
	EAN	4251269323751	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	5,5 mm
	Länge	81 mm	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	Breite	64 mm		
	Höhe	38 mm	Teilbar	Ja
	Aufbauhöhe	38 mm		