

KTMB 183 | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL 183

für Leitungsdurchmesser 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMB 183 kommen bei der Einführung von Leitungen bis zu 75 mm zum Einsatz. Hierzu passen die [Kabeleinführungsrahmen KEL 183](#).

Diese Mehrbereichstüllen sind nicht geteilt und haben eine vordefinierte Öffnung, durch die das Kabel hindurch geschoben werden muss.

Die Blindtülle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann jedoch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurchmesser abzüglich 10 mm) auch als Mehrbereichstülle für Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei

Vorteile


- Kabeleinführung von Leitungen bis 75 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich

Produktvarianten & Größen

KTMB-O	Art.-Nr.	41410	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269307133	Blindtülle	1
	Verpackungseinheit	1	Klemmbereich	Blindtülle
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	91 mm		
	Breite	86 mm		
	Höhe	19 mm		

KTMB-P	Art.-Nr.	41415	Höhe	19 mm
	EAN	4251269307140	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	1	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	34 - 44 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 34 - 44 mm
	Länge	91 mm		
	Breite	86 mm		

KTMB-Q




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41420
4251269307157
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm

KTMB-R




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41425
4251269307164
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm

KTMB-S



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41430
4251269307171
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
91 mm
86 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm