

KVT-W90 | Kabelverschraubung 90°, teilbar

für Leitungen mit Stecker, mit Gewinde M32/M50 / IP54



Bei der Bauform KVT-W90 handelt es sich um eine teilbare Kabelverschraubung zur Einführung von Schläuchen und Leitungen mit Steckern im 90° Winkel. Die Baureihe eignet sich besonders als Halterung von Wellschläuchen. Durch die feine Abstufung der Tüllendurchmesser kann eine hervorragende Anpassung an den Schlauch oder die Leitungen vorgenommen werden.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Geschlossene Gegenmuttern sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten. icotek bietet darüber hinaus auch teilbare Gegenmuttern an.

IP54

RoHS compliant

C_{RU} US

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Einführung im 90° Winkel zum Gehäuse
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten


Produktvarianten & Größen

KVT 32-W90 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	45404 4251269311406 10 4 17 mm grau (ähnlich RAL 7035) 40 mm	Aufbauhöhe Ausbruchgröße, metrisch Ausbruchgröße, rund Gewinde Gewindelänge Bestückbar mit Tüllen	26 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 11,5 mm 1 x KT klein
KVT 32-W90 bk	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	45406 4251269311413 10 4 17 mm schwarz 40 mm	Aufbauhöhe Ausbruchgröße, metrisch Ausbruchgröße, rund Gewinde Gewindelänge Bestückbar mit Tüllen	26 mm M32 32,3 mm M32 x 1,5 11,5 mm 1 x KT klein

KVT 50|4-W90 gy


Art.-Nr. **45424**
EAN **4251269311444**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|4-W90 bk


Art.-Nr. **45426**
EAN **4251269311451**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT 50|1-W90 gy

Art.-Nr. **45414**
EAN **4251269311420**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

KVT 50|1-W90 bk

Art.-Nr. **45416**
EAN **4251269311437**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **61 mm**

Aufbauhöhe **46,5 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **11,5 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**