

FP Kabelflanschplatten

für diverse Rittal Gehäuse / IP54 - IP66

IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stahl, pulverbeschichtet

Produktvarianten & Größen

FP-AX 256 149-1	Art.-Nr.	43901	Größe Flanschplatte	1
	EAN	4251269321351	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	256 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

Flanschplatten bieten den Nutzen, dass sowohl Kabeleinführungssysteme für konfektionierte als auch für nicht konfektionierte Leitungen darauf montiert werden können. Jegliche Blechbearbeitung entfällt.

Kabelflanschplatten FP-AE mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Kompaktschränke Typ AE, Top Pultsysteme TP und CS Modulgehäuse mit Flanschplattenausbrüchen.

Kabelflanschplatten FP-AX mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Rittal Kompaktschränke Typ AX.

Kabelflanschplatten FP-BG mit Ausbrüchen 112 × 36 mm sind passend für Rittal Busgehäuse Typ BG.

Ausbrüche und Bohrbild auf den Flanschplatten entsprechen dem Normausbruch für 16/24-polige schwere Steckverbinder. Somit können Kabeleinführungssysteme der Baureihen KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DP, KEL-DPU und KEL-DPZ montiert werden.

Kabelflanschplatten FP-KL mit verschiedenen Ausbrüchen sind passend für Rittal Klemmenkästen Typ KX / KL. Zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen kann hier alternativ zu den Flanschplatten die Kabeldurchführung KEL-DPZ-KX/KL montiert werden.

Alle Flanschplatten sind RAL 7035 pulverbeschichtet. Die Dichtungen und Schrauben für die FP-Flanschplatten sind im Lieferumfang der Gehäuse enthalten. Wir empfehlen, die Kabeleinführungssysteme mit 1.5 - 2.0 Nm anzuschrauben. Größtenteils sind die Flanschplatten mit Gewindedurchzügen ausgestattet. Dies spart sehr viel Zeit in der Montage.

Vorteile

- Keine Blecharbeiten notwendig
- Hohe Packungsdichte
- Zeitersparnis durch Einsatz von Kabeleinführungssystemen im Vergleich zu Kabelverschraubungen




	Art.-Nr.	43902	Größe Flanschplatte	1
	EAN	4251269321368	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	256 mm	Passend für Gehäuse	
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm		

	Art.-Nr.	43905	Größe Flanschplatte	5
	EAN	4251269321399	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	301 mm	Passend für Gehäuse	
	Breite	221 mm		
	Höhe	2 mm		

	Art.-Nr.	43906	Größe Flanschplatte	5
	EAN	4251269321405	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	301 mm	Passend für Gehäuse	
	Breite	221 mm		
	Höhe	2 mm		

	Art.-Nr.	43840	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310768	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	339 mm	Passend für Gehäuse	
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm		

	Art.-Nr.	43846	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310782	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	339 mm	Passend für Gehäuse	
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm		

FP-AX 401 221-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43907 4251269321412 1 grau (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 401 221-2		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43908 4251269321429 1 grau (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 436 221-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43909 4251269321436 1 grau (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 436 221-2		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43910 4251269321443 1 grau (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 447 149-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43903 4251269321375 1 grau (RAL 7035) 447 mm 149 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen:	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX

	Art.-Nr.	43904	Größe Flanschplatte	3
	EAN	4251269321382	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	447 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43842	Größe Flanschplatte	4
	EAN	4251269310775	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43871	Größe Flanschplatte	4
	EAN	4251269310881	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43848	Größe Flanschplatte	4
	EAN	4251269310799	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43834	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310737	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal KX
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-KX 221×90|16

	Art.-Nr.	43855	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310836	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	1 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX

FP-KX 221×90|10

	Art.-Nr.	43853	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310812	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	1 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX

FP-KX 221×90|A

	Art.-Nr.	43852	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310805	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße, rund	40,4 mm
	Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX

FP-KX 221×90|C

	Art.-Nr.	43856	Größe Flanschplatte	2
	EAN	4251269310843	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX

FP-BG 355×92-2

	Art.-Nr.	43866	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	EAN	4251269310874	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Verpackungseinheit	1		
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	355 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal BG

FP-BG 555×92-3

	Art.-Nr.	43865	Größe Flanschplatte	6
	EAN	4251269310867	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	555 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal BG

FP-FL 21 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43832 4251269310720 1 grau (RAL 7035) 214 mm 88 mm 2 mm	Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Fibox
FP-AE-24 330 90 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43838 4251269310751 1 grau (RAL 7035) 330 90 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AE
FP-AE-16 330 90 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43861 4251269310850 1 grau (RAL 7035) 330 mm 90 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	3 86 × 36 mm KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AE
FP-AE 160 70 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43836 4251269310744 1 grau (RAL 7035) 160 mm 70 mm 2 mm	Größe Flanschplatte Ausbruchgröße Passend für Kabeleinführungen: Passend für Gehäuse	1 112 × 36 mm KEL-QTA 24, KEL-DP 24 Rittal AE