

QVT | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, mit Gewinde M16 - M50 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung QVT ermöglicht die schnelle Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung QVT problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 15 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch die äußerst kompakte und flach aufbauende Bauform ist die QVT auch für kleinere Maschinen, Apparate und Geräte bestens geeignet. Es kommen die [Tüllen der Serie QT](#) zum Einsatz.

Eine Gegenmutter sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten.

IP54

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

DNV

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Made in Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Platz sparende, kompakte Bauform
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

QVT 16 gy	Art.-Nr.	45692	Aufbauhöhe	13 mm
	EAN	4251269311468	Ausbruchgröße, metrisch	M16
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	16,3 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Gewinde	M16 x 1,5
	Max. Kabeldurchmesser	10 mm	Gewindelänge	13 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein
	Außendurchmesser	30,8 mm		

QVT 20 gy


Art.-Nr. **45695**
EAN **4251269311475**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Max. Kabeldurchmesser **11 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **30,8 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M20**
Ausbruchgröße, rund **20,3 mm**
Gewinde **M20 × 1,5**
Gewindelänge **13 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

QVT 25 gy


Art.-Nr. **45702**
EAN **4251269311482**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **31 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M25**
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **13 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

QVT 32 gy


Art.-Nr. **45711**
EAN **4251269311499**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **39 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M32**
Ausbruchgröße, rund **32,3 mm**
Gewinde **M32 × 1,5**
Gewindelänge **13 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

QVT 40-2 gy

Art.-Nr. **45715**
EAN **4251269311505**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **8**
Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **50 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M40**
Ausbruchgröße, rund **40,4 mm**
Gewinde **M40 × 1,5**
Gewindelänge **13 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x QT klein**

QVT 50|4 gy

Art.-Nr. **45722**
EAN **4251269311512**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Außendurchmesser **62 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**
Gewinde **M50 × 1,5**
Gewindelänge **13 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x QT klein**