

# AT-B | Adaptertüllen

für Sonderlösungen / IP65 / UL Type 12



Die Adaptertülle AT-B (Blindtülle) ist auf Basis einer KT Kabeltülle groß aufgebaut. Der darin integrierte Polyamidkorpus ist einseitig vollständig geschlossen. Die Nutzfläche beträgt 24 x 24 mm, die Wanddicke 6 mm. Hier können Sonderbohrungen vorgenommen oder auch kleinere Flanschbuchsen (z.B. für Hybridsteckverbinder) angebracht werden.

AT-B Adaptertüllen sind passend für alle KT-tüllenbasierten teilbaren icotek Kabeleinführungssysteme.

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

UL TYPE 12

## Technische Daten

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65        |
| UL Type (UL 50E)        | UL Type 12                    |
| Material                | Elastomer<br>Korpus: Polyamid |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend    |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 100 C°             |
| Eigenschaften           | silikonfrei, halogenfrei      |

## Vorteile

- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung
- Flexible Nutzfläche 24 x 24 mm

## Produktvarianten & Grössen

|      |                    |               |
|------|--------------------|---------------|
| AT-B | Art.-Nr.           | 39950         |
|      | EAN                | 4251269320934 |
|      | Verpackungseinheit | 10            |
|      | Länge              | 42 mm         |
|      | Breite             | 41,5 mm       |
|      | Höhe               | 19 mm         |
|      | Aufbauhöhe         | 2 mm          |