

CONFIX™ WST | Kabelschutzschläuche, teilbar

für Leitungen mit Stecker



Die Wellschläuche der Serie CONFIX™ WST sind 2-teilig und bieten daher die Möglichkeit, konfektionierte Kabel, Leitungen oder auch ganze Leitungssätze aufzunehmen und nachträglich zu installieren. In Verbindung mit den [Kabelverschraubungen KVT-W90](#) oder den [Flanschgehäusen KEL-FG](#) bieten diese eine hohe Flexibilität, da der Schlaucheinlass durch die [Tülleneinsätze KT](#) und nicht unmittelbar durch die Verschraubungsgröße definiert wird.

Die Länge des Wellschlauches kann individuell nach Vorgabe angepasst werden. Somit können nicht benötigte Reststücke vermieden werden.

Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

Bestellnummern (Bsp.):

Länge = 1.500 mm --> Best.Nr. 31200.01500

Alle Schläuche sind als Meterware (0.5 m-Schritte) bestellbar.

Technische Daten

Material	Polypropylen
Temperaturbereich	-30 C° bis 105 C°
Eigenschaften	UV-beständig

Vorteile

■ Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar

Produktvarianten & Grössen

CONFIX™ WST NW 10



Art.-Nr. **31200.xxxxx**
EAN
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 10**
Aussendurchm **13,6 mm**
esser
Innendurchme **8,7 mm**
sser
Biegeradius **25 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 14



Art.-Nr. **31210.xxxxx** Passend für **31410,**
EAN **CONFIX™ FWS 31411**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 14**
Aussendurchm **18,5 mm**
esser
Innendurchme **12,5 mm**
sser
Biegeradius **35 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 16



Art.-Nr. **31215.xxxxx** Passend für **31413,**
EAN **CONFIX™ FWS 31414**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 16**
Aussendurchm **21,5 mm**
esser
Innendurchme **16 mm**
sser
Biegeradius **40 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 20

Art.-Nr. **31220.xxxxx**
EAN
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 20**
Aussendurchm **25,5 mm**
esser
Innendurchme **19,5 mm**
sser
Biegeradius **45 mm**
(statisch)



CONFIX™ WST NW 23

Art.-Nr. **31230.xxxxx** Passend für **31416,**
EAN **CONFIX™ FWS 31417**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 23**
Aussendurchm **31 mm**
esser
Innendurchme **24,2 mm**
sser
Biegeradius **50 mm**
(statisch)



CONFiX™ WST NW 29



Art.-Nr. **31235.xxxxx** Passend für **31419,**
EAN CONFIX™ FWS **31420**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 29**
Aussendurchm **35,5 mm**
esser
Innendurchme **27,3 mm**
sser
Biegeradius **90 mm**
(statisch)

CONFiX™ WST NW 37



Art.-Nr. **31240.xxxxx** Passend für **31422,**
EAN CONFIX™ FWS **31423**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 37**
Aussendurchm **41,4 mm**
esser
Innendurchme **31 mm**
sser
Biegeradius **110 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 45

Art.-Nr. **31250.xxxxx** Passend für **31425,**
EAN **CONFIX™ FWS 31426**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 45**
Aussendurchm **54 mm**
esser
Innendurchme **42,7 mm**
sser
Biegeradius **130 mm**
(statisch)



CONFIX™ WST NW 70

Art.-Nr. **31260.xxxxx**
EAN
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 70**
Aussendurchm **79,8 mm**
esser
Innendurchme **66,5 mm**
sser
Biegeradius **190 mm**
(statisch)



