


EMV-KT | EMV-Kabeltüllen

für Schirmdurchmesser 2 - 33 mm



Die Kabeltüllen des Typs EMV-KT sind aus einem leitfähigen Elastomer hergestellt. So werden Störungen vom Kabelschirm direkt über die Tülle, den Rahmen und die Flachdichtung abgeleitet.

Passend für:

- [EMV-KEL-U Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KEL-DS Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KVT-DS Kabelverschraubungen](#)

Ein vollflächiger Schutz gegen schirm- und feldgebundene Störungen ist gewährleistet!

Die Baureihe EMV-KT klein deckt bei Kabelschirmen den Durchmesserbereich 2 bis 16 mm, die Baureihe EMV-KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.


Technische Daten

Material	Elastomer, leitfähig
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 80 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Kontaktierung des Kabelschirms über 360°
- EMV-Tüllen komplett aus leitfähigem Elastomer
- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen


EMV-BTK 	Art.-Nr.	99473	Aufbauhöhe	2 mm
	EAN	4251269319549	Blindtülle	1
	Verpackungseinheit	5		
	Farbe	schwarz		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		
	Höhe	19 mm		
EMV-KT 3 	Art.-Nr.	99460	Höhe	19 mm
	EAN	4251269319419	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	3 mm
	Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	4 mm
	Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 3 - 4 mm
	Breite	21 mm		

EMV-KT 2




Art.-Nr.	99459	Höhe	19 mm
EAN	4251269324772	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	2 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	3 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 2 - 3 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 4




Art.-Nr.	99461	Höhe	19 mm
EAN	4251269319426	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	4 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	5 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 4 - 5 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 5




Art.-Nr.	99462	Höhe	19 mm
EAN	4251269319433	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	5 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	6 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 5 - 6 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 6




Art.-Nr.	99463	Höhe	19 mm
EAN	4251269319440	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	6 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	7 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 6 - 7 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 7




Art.-Nr.	99464	Höhe	19 mm
EAN	4251269319457	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	7 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	8 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 7 - 8 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 8



Art.-Nr.	99465	Höhe	19 mm
EAN	4251269319464	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	8 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	9 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 8 - 9 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 9




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99466
4251269319471
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
9 mm
10 mm
1 x 9 - 10 mm

EMV-KT 10




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99467
4251269319488
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
10 mm
11 mm
1 x 10 - 11 mm

EMV-KT 11




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99468
4251269319495
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
11 mm
12 mm
1 x 11 - 12 mm

EMV-KT 12




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99469
4251269319501
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
12 mm
13 mm
1 x 12 - 13 mm

EMV-KT 13




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99470
4251269319518
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm

EMV-KT 14




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99471
4251269319525
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm

EMV-KT 15




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99472
4251269319532
5
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm

EMV-KT 2|2




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.

99500
4251269332265
5
2
schwarz
Rundleitung
2 mm

Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

2 mm
2 x 2 - 2 mm

EMV-KT 2|3




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.

99501
4251269332272
5
2
schwarz
Rundleitung
3 mm

Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

3 mm
2 x 3 - 3 mm

EMV-KT 2|4




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.

99493
4251269323560
5
2
schwarz
Rundleitung
4 mm

Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

4 mm
2 x 4 - 4 mm

EMV-KT 2|5




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.

99502
4251269332289
5
2
schwarz
Rundleitung
5 mm

Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

5 mm
2 x 5 - 5 mm

EMV-KT 2|6




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.

99503
4251269332296
5
2
schwarz
Rundleitung
6 mm

Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

6 mm
2 x 6 - 6 mm


EMV-KT 4|2



Art.-Nr. **99504**
EAN **4251269332302**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Farbe **schwarz**
Leitungstyp **Rundleitung**
Min. Schirmdurchm. **2 mm**

Max. Schirmdurchm. **2 mm**
Klemmbereich **4 x 2 - 2 mm**


EMV-KT 4|3



Art.-Nr. **99505**
EAN **4251269332319**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Farbe **schwarz**
Leitungstyp **Rundleitung**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**

Max. Schirmdurchm. **3 mm**
Klemmbereich **4 x 3 - 3 mm**


EMV-KT 4|4



Art.-Nr. **99506**
EAN **4251269332326**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Farbe **schwarz**
Leitungstyp **Rundleitung**
Min. Schirmdurchm. **4 mm**

Max. Schirmdurchm. **4 mm**
Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**


EMV-KT 4|5



Art.-Nr. **99507**
EAN **4251269332333**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Farbe **schwarz**
Leitungstyp **Rundleitung**
Min. Schirmdurchm. **5 mm**

Max. Schirmdurchm. **5 mm**
Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**


EMV-BTG



Art.-Nr. **99495**
EAN **4251269319648**
Verpackungseinheit **5**
Farbe **schwarz**
Länge **41,5 mm**
Breite **42 mm**
Höhe **19 mm**

Aufbauhöhe **2 mm**
Blindtülle **1**


EMV-KT 16



Art.-Nr. **99475**
EAN **4251269319556**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **schwarz**
Länge **41,5 mm**
Breite **42 mm**


Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Min. Schirmdurchm. **16 mm**
Max. Schirmdurchm. **17 mm**
Klemmbereich **1 x 16 - 17 mm**

EMV-KTG 15




Art.-Nr.	99498	Höhe	19 mm
EAN	4251269324246	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	15 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	16 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 15 - 16 mm
Breite	42 mm		

EMV-KTG 14




Art.-Nr.	99497	Höhe	19 mm
EAN	4251269324239	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	14 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	15 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 14 - 15 mm
Breite	42 mm		

EMV-KTG 13




Art.-Nr.	99496	Höhe	19 mm
EAN	4251269324222	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	13 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	14 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 13 - 14 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 17




Art.-Nr.	99476	Höhe	19 mm
EAN	4251269319563	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	17 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	18 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 17 - 18 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 18




Art.-Nr.	99477	Höhe	19 mm
EAN	4251269319570	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	18 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	19 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 18 - 19 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 19



Art.-Nr.	99478	Höhe	19 mm
EAN	4251269319587	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	19 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	20 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 19 - 20 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 20




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99479
4251269319594
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm

EMV-KT 21




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99480
4251269319600
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
21 mm
22 mm
1 x 21 - 22 mm

EMV-KT 22




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99481
4251269319617
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
22 mm
23 mm
1 x 22 - 23 mm

EMV-KT 23




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99482
4251269319624
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm

EMV-KT 24




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99483
4251269319631
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm

EMV-KT 25




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99484
4251269323836
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm

EMV-KT 26




Art.-Nr.	99485	Höhe	19 mm
EAN	4251269323843	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	26 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	27 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 26 - 27 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 27




Art.-Nr.	99486	Höhe	19 mm
EAN	4251269323850	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	27 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	28 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 27 - 28 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 28




Art.-Nr.	99487	Höhe	19 mm
EAN	4251269323867	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	28 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	29 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 28 - 29 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 29




Art.-Nr.	99488	Höhe	19 mm
EAN	4251269323874	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	29 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	30 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 29 - 30 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 30




Art.-Nr.	99489	Höhe	19 mm
EAN	4251269323881	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	30 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	31 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 30 - 31 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 31



Art.-Nr.	99490	Höhe	19 mm
EAN	4251269323898	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	31 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	32 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 31 - 32 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 32



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

99491
4251269323904
5
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Min. Schirmdurchm.
Max. Schirmdurchm.
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

icotek[®]
smart cable management