

KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten, rund

für den Einsatz im Reinraum, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR rund ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP66 / IP68 / UL Type 12/4X* abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in rechteckiger Bauform für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP68


EN 45545-2

RoHS compliant

IP55

UL TYPE 12


EN 61373

REACH COMPLIANCE

IP64

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

Made in Germany

IP65


US


ISO 4892-2A

IP66


EN ISO 14644



IP67


PNEUMATICS

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

*4X nur für den Innenbereich

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

Produktvarianten & Grössen

KEL-DPZ 25|3 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
Nein
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43736.600**
EAN **4251269327964**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR bk



Art.-Nr. **50736.601**
EAN **4251269328411**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **Nein**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr. **50736.600**
EAN **4251269328114**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **3**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 25|4 CR gy



Art.-Nr. **43737.601**
EAN **4251269328275**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **Nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 × 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
Nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50732.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328084	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	12,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy




Art.-Nr.	43733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328244	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43733.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269327940	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk




Art.-Nr.	50733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328398	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk














Art.-Nr.	50733.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328091	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy




Art.-Nr.	43734.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328251	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 32 7 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43734.600 4251269327957 5 7 6,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 32 7 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50734.601 4251269328404 5 7 6,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm Nein 7 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 32 7 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50734.600 4251269328107 5 7 6,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 40 8 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43741.601 4251269328282 5 8 10,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm Nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 40 8 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43741.600 4251269327988 5 8 10,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 40 8 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50741.601 4251269328435 5 8 10,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm Nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40 8 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50741.600 4251269328138 5 8 10,2 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 52 mm 40,4 mm M40 M40 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm
KEL-DPZ 50 8 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43750.601 4251269328299 5 8 12,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm Nein 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 8 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43750.600 4251269327995 5 8 12,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 8 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50750.601 4251269328442 5 8 12,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm Nein 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
KEL-DPZ 50 8 CR (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50750.600 4251269328145 5 8 12,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy




Art.-Nr.	43751.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328305	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43751.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328008	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk




Art.-Nr.	50751.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328459	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50751.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328152	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy




Art.-Nr.	43752.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328312	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43752.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328015	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR bk




Art.-Nr.	50752.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328466	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|12 CR
(S)VOC bk








Art.-Nr.	50752.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328169	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR gy



Art.-Nr.	43758.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328336	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50 19 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43758.600 4251269328039 5 19 6,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 19 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 50 19 CR bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50758.601 4251269328480 5 19 6,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm Nein 19 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 50 19 CR bk (S)VOC bk 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50758.600 4251269328183 5 19 6,5 mm schwarz 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 19 x 3.2 - 6.5 mm
KEL-DPZ 50 78 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43756.601 4251269328329 5 78 5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm Nein 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm
KEL-DPZ 50 78 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43756.600 4251269328022 5 78 5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 22 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Gewinde Gewindelänge (S)VOC geprüft Klemmbereich	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50756.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328176	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk




Art.-Nr.	50756.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328473	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy




Art.-Nr.	43760.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328343	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43760.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328046	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk




Art.-Nr.	50760.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328497	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50760.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328190	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	22,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy




Art.-Nr.	43761.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328350	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43761.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328053	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Art.-Nr.	50761.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328503	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk




Art.-Nr.	50761.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328206	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR gy




Art.-Nr.	43762.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328367	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr.	43762.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328060	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR bk



Art.-Nr.	50762.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328510	Aussendurchmesser	75 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	63,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse, metrisch	M63
Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Gewinde	M63 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	Nein
		Klemmbereich	14 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nein
35 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 CR bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Nein
35 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm