

KEL-JUMBO flex | Kabeldurchführungstüllen

in Pyramidenform, für Leitungen bis Ø 68 mm / IP54 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-JUMBO flex ist eine flexible Kabeleinführung für Leitungen ohne Stecker mit Kabeldurchmesser 27 - 68 mm. Vorzugsweise kommt die KEL-JUMBO flex bei der Einführung von Versorgungsleitungen im Schaltschrank zum Einsatz.

Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 25%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Tülle gekennzeichnet.

IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CE

RoHS compliant

RIIR

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

EN 61373

Made in Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Geringe Einbaumaße von nur 88 x 88 mm

Produktvarianten & Grössen

KEL-JUMBO flex 27-48 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	42614 4251269309021 1 1 48 mm grau (ähnlich RAL 7035) 88 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse, rund Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich Klemmbereich	88 mm 62 mm 62 mm 57,6 mm 4 6,9 mm 27 - 48 mm 1 x 27 - 48 mm
KEL-JUMBO flex 47-68 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	42616 4251269309038 1 1 68 mm grau (ähnlich RAL 7035) 88 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse, rund Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich Klemmbereich	88 mm 62 mm 62 mm 75,5 mm 4 6,9 mm 47 - 68 mm 1 x 47 - 68 mm

