

KEL-JUMBO | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungsdurchmesser bis Ø 65 mm / IP54 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-JUMBO ermöglicht die Einführung und Abdichtung (IP54) von Versorgungsleitungen und Schläuchen mit Durchmesser bis zu 65 mm.

Durch innovative Konstruktionsdetails der Kabeltüllen KTF können Biegungen der Leitungen durch einen "schwimmenden" Bereich ausgeglichen werden.

Wir empfehlen, runde Ausbrüche vorzunehmen, die etwa 15 - 20% größer sein sollten als der Kabeldurchmesser. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren Baugruppen-Konfigurator.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	35 mm


Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 65 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444

Produktvarianten & Grössen

KEL-JUMBO 1 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42360 4251269308550 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Bestückbar mit Tüllen	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Stahl, galvanisch verzinkt 1 x KTF
KEL-JUMBO 1 V2A 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Länge Breite	42360.200 4251269308567 1 1 65 mm 110 mm 116 mm	Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Material Schrauben Bestückbar mit Tüllen	35 mm 35 mm 78 × 80.5 mm 4 7 mm Edelstahl V2A 1 x KTF

KEL-JUMBO 2 	Art.-Nr.	42350	Höhe	35 mm
	EAN	4251269308536	Aufbauhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	168 × 80.5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
	Länge	200 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A 	Art.-Nr.	42350.200	Höhe	35 mm
	EAN	4251269308543	Aufbauhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	168 × 80.5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	65 mm	Durchmesser Schraublöcher	7 mm
	Länge	200 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	116 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF