


KEL-SCDP | Kabeldurchführungsplatten, rund

mit flexiblem Dichtbereich, für Leitungen bis Ø 36 mm / IP65



Mit der KEL-SCDP Kabeldurchführungstülle lassen sich einzelne Leitungen ohne Stecker einführen und bis IP65 abdichten. Der einzigartige Vorteil liegt beim sehr großen Dichtbereich.

Je nach Leitungs-/Schlauchdurchmesser lassen sich die Dichtrillen auf den benötigten Dichtbereich sehr einfach abschälen. Hierzu wird lediglich ein kleines Loch zwischen den Ringen gestochen. Anschließend kann der entsprechende Ring abgezogen werden. Vorteil dieses "Schälprinzips" ist, dass der ausgeschälte Bereich stets rund ist und somit sehr gut abdichtet.

Die Ringe sind wie folgt zu schälen: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 15-25%. Entsprechende Durchmesserangaben sind an der Kabeldurchführung gekennzeichnet.

Ein weiterer Vorteil ist der große Klemmbereich auf dem die KEL-SCDP montiert werden kann. Die Kabeldurchführungstülle KEL-SCDP kann auf Wandstärken von 1.5 bis 4.0 mm werkzeuglos montiert werden.

Die Ausführung KEL-SCDP-RW ist für den Einsatz im Bereich Schienenverkehrstechnik nach EN 45545-2 HL3 zugelassen.

Temperaturbereich:

KEL-SCDP: -40 C° bis 80 C° (statisch)

KEL-SCDP-RW: -40 C° bis 90 C° (statisch)

IP54



Made in Germany

IP55



IP64



IP65





RoHS compliant






Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Rasten


Vorteile

- Optimaler Kantenschutz und Abdichtung (IP65)
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Ringe sind leicht zu entfernen
- Schnelle werkzeuglose Montage

Produktvarianten & Grössen


KEL-SCDP 12	Art.-Nr.	43477	Aussendurchmesser	19 mm
	EAN	4251269336867	Ausbruchgrösse, rund	12 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M12
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
	Max. Kabeldurchmesser	7,2 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
	Höhe	11 mm	Klemmbereich	1 - 7,2 mm
	Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nein
			Klemmbereich	1 x 1 - 7.2 mm

KEL-SCDP-RW 12




Art.-Nr.	43487	Aussendurchmesser	19 mm
EAN	4251269336898	Ausbruchgrösse, rund	12 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M12
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,2 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	1 - 7,2 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ja
		Klemmbereich	1 x 1 - 7.2 mm

KEL-SCDP 16




Art.-Nr.	43478	Aussendurchmesser	23 mm
EAN	4251269336874	Ausbruchgrösse, rund	16 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M16
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	5 - 9,5 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nein
		Klemmbereich	1 x 5 - 9.5 mm

KEL-SCDP-RW 16




Art.-Nr.	43488	Aussendurchmesser	23 mm
EAN	4251269336904	Ausbruchgrösse, rund	16 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M16
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	5 - 9,5 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ja
		Klemmbereich	1 x 5 - 9.5 mm

KEL-SCDP 20




Art.-Nr.	43479	Aussendurchmesser	27 mm
EAN	4251269336881	Ausbruchgrösse, rund	20 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M20
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	13 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	5 - 13 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nein
		Klemmbereich	1 x 5 - 13 mm

KEL-SCDP-RW 20










Art.-Nr.	43489	Aussendurchmesser	27 mm
EAN	4251269336911	Ausbruchgrösse, rund	20 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M20
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	13 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	5 - 13 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Ja
		Klemmbereich	1 x 5 - 13 mm

KEL-SCDP 25



Art.-Nr.	43480	Aussendurchmesser	32 mm
EAN	4251269320811	Ausbruchgrösse, rund	25,3 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Für max. Anzahl Leitungen	1	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	16 mm	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	11 mm	Klemmbereich	5 - 16 mm
Aufbauhöhe	5 mm	EN 45545-2 HL3	Nein
		Klemmbereich	1 x 5 - 16 mm

KEL-SCDP-RW 25 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43490 4251269320859 10 1 16 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	32 mm 25,3 mm M25 1,5 mm 4 mm 5 - 16 mm Ja 1 x 5 - 16 mm
KEL-SCDP 32 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43481 4251269320828 10 1 22 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	39 mm 32,3 mm M32 1,5 mm 4 mm 5 - 22 mm Nein 1 x 5 - 22 mm
KEL-SCDP-RW 32 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43491 4251269320866 10 1 22 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	39 mm 32,3 mm M32 1,5 mm 4 mm 5 - 22 mm Ja 1 x 5 - 22 mm
KEL-SCDP 40 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43482 4251269320835 10 1 28 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	47 mm 40,4 mm M40 1,5 mm 4 mm 8 - 28 mm Nein 1 x 8 - 28 mm
KEL-SCDP-RW 40 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43492 4251269320873 10 1 28 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	47 mm 40,4 mm M40 1,5 mm 4 mm 8 - 28 mm Ja 1 x 8 - 28 mm
KEL-SCDP 50 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Höhe Aufbauhöhe	43483 4251269320842 10 1 36 mm 11 mm 5 mm	Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Klemmbereich EN 45545-2 HL3 Klemmbereich	57 mm 50,4 mm M50 1,5 mm 4 mm 8 - 36 mm Nein 1 x 8 - 36 mm



Art.-Nr.	43493
EAN	4251269320880
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	36 mm
Höhe	11 mm
Aufbauhöhe	5 mm

Aussendurchmesser	57 mm
Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	4 mm
Klemmbereich	8 - 36 mm
EN 45545-2 HL3	Ja
Klemmbereich	1 x 8 - 36 mm