

KT CR multi | KT CR spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR multi kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- [KEL-U CR Kabeleinführungsleisten](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG CR bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT CR aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.




Technische Daten







Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile


- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen

KT 2 1 CR gy	Art.-Nr.	39942.601	Höhe	19 mm
	EAN	4251269326684	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	Nein
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 1 - 1 mm
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KT 2 1 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39942.600 4251269326554 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung ja 2 x 1 - 1 mm
KT 2 2 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39935.601 4251269326653 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung Nein 2 x 2 - 2 mm
KT 2 2 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39935.600 4251269326523 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung ja 2 x 2 - 2 mm
KT 2 3 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39939.601 4251269326677 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung Nein 2 x 3 - 3 mm
KT 2 3 CR (S)VOC gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39939.600 4251269326547 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung ja 2 x 3 - 3 mm
KT 2 4 CR gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39906.601 4251269326592 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp (S)VOC geprüft Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung Nein 2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	39906.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326462	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 4 - 4 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|5 CR gy




Art.-Nr.	41200.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326691	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 5 - 5 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|5 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	41200.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326561	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 5 - 5 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|6 CR gy




Art.-Nr.	41201.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326707	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 6 - 6 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|6 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	41201.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326578	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 6 - 6 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|7 CR gy



Art.-Nr.	41202.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326714	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	2 x 7 - 7 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41202.600
4251269326585
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
2 x 7 - 7 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39917.601
4251269326639
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
Nein
2 x 8 - 8 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39917.600
4251269326509
10
2
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
2 x 8 - 8 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39937.601
4251269326660
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
Nein
4 x 2 - 2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39937.600
4251269326530
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
4 x 2 - 2 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39914.601
4251269326622
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
Nein
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	39914.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326493	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 3 - 3 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|4 CR gy




Art.-Nr.	39909.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326615	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 4 - 4 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	39909.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326486	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 4 - 4 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|5 CR gy




Art.-Nr.	39908.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326608	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 5 - 5 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.	39908.600	Höhe	19 mm
EAN	4251269326479	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	ja
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 5 - 5 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|6 CR gy



Art.-Nr.	39932.601	Höhe	19 mm
EAN	4251269326646	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	(S)VOC geprüft	Nein
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	4 x 6 - 6 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39932.600
4251269326516
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39901.601
4251269326295
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
Nein
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39901.600
4251269326172
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39900.601
4251269326288
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
Nein
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39900.600
4251269326165
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41253.601
4251269327131
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
(S)VOC geprüft

19 mm
2 mm
Nein



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41253.600
4251269326929
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
(S)VOC geprüft

19 mm
2 mm
ja