

KTF | Kabeltüllen für KEL-JUMBO

für Leitungsdurchmesser 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTF kommen bei der Einführung von Leitungen mit Durchmesser bis zu 65 mm zum Einsatz.

Hierzu passen die [KEL-JUMBO Kabeleinführungsrahmen](#).

Durch die Verwendung der Adaptertülle KTA können verhältnismäßig kleine Leitungen mit großen Steckern konfektioniert eingeführt werden.

Die Kabeltüllen KTF-SCDP eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Je nach Leitungs-/Schlauchdurchmesser lassen sich die Dichtrillen auf den benötigten Dichtbereich sehr einfach abschälen. Hierzu wird lediglich ein kleines Loch zwischen den Ringen gestochen. Anschließend kann der entsprechende Ring abgezogen werden. Vorteil dieses "Schälprinzips" ist, dass der ausgeschälte Bereich stets rund ist und somit sehr gut abdichtet.

Die Kabeltülle KTF-SCDP ermöglicht es, elektrische Leitungen als auch Schläuche von Durchmesser 8 bis 55 mm durchzuführen und mit IP54 abzudichten. Die Kabeltüllen KTF-SCDP sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet! Es ist jedoch möglich, Leitungen mit vormontiertem Kabelschuh durchzuführen.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 65 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Großer Klemmbereich
- Vereinfachte Lagerhaltung
- Ringe sind leicht zu entfernen (KTF-SCDP)

Produktvarianten & Grössen


KTF 00



Art.-Nr.	42371
EAN	4251269308581
Verpackungseinheit	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	81 mm
Breite	81 mm
Höhe	37 mm

Aufbauhöhe	2,5 mm
Blindtülle	1
Klemmbereich	Blindtülle


KTF 34



Art.-Nr.	42376
EAN	4251269308598
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	1
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	81 mm
Breite	81 mm

Höhe	37 mm
Aufbauhöhe	2,5 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	33 - 36 mm
Klemmbereich	1 x 33 - 36 mm

KTF 38




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42379
4251269308604
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm

KTF 42




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42382
4251269308611
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm

KTF 46




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42385
4251269308628
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm

KTF 50




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42388
4251269308635
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm

KTF 54




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42391
4251269308642
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm

KTF 58




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42394
4251269308659
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42397
4251269308666
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm

KTA




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42370
4251269308574
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Adaptertülle

KTF-SCDP-A



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42398
4251269332005
1
1
grau (ähnlich RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Blindtülle
Klemmbereich
Klemmbereich

37 mm
2,5 mm
Rundleitung
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm