

KVT-SNAP | Kabelverschraubung, teilbar

zum Einrasten, für Leitungen mit Stecker, für Ausbrüche M32 - M63 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung KVT-SNAP ermöglicht die Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung KVT-SNAP problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Die Montage erfolgt durch Einschrauben des SNAP-Rings in die Gehäusewand (alternativ ist eine Befestigung mit Gegenmutter möglich) und das Eindrücken der KVT-SNAP mit montiertem Kabelsatz in den SNAP-Ring. Somit können Leitungen schrauben- und werkzeugfrei durch dicke Wandungen (> 5 mm), z.B. in Gussgehäuse eingeführt werden.

Eine Ringdichtung ist im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter,Rasten

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus

Produktvarianten & Grössen

KVT-SNAP 32 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Aussendurchmesser

45130
4251269311260
10
4
16 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm


Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse, metrisch
Ausbruchgrösse, rund
Gewinde
Gewindelänge
Bestückbar mit Tüllen

21 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
11 mm
1 x KT klein

KVT-SNAP 40 gy


Art.-Nr. **45134**
EAN **4251269311277**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **16 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **40 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
Gewinde **M40 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT klein**

KVT-SNAP 63|4 gy

Art.-Nr. **45152**
EAN **4251269311284**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**

KVT-SNAP 63|1 gy

Art.-Nr. **45154**
EAN **4251269311291**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **70,5 mm**

Aufbauhöhe **21 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
Gewinde **M63 × 1,5**
Gewindelänge **11 mm**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**