

KDRS-BES-U | Schaltschrank-Bodenblech mit Bürstenleiste

für Schaltschränke Rittal VX25



Die 2-teiligen Schaltschrank-Bodenbleche KDRS-BES-U sind werkseitig mit Bürstenleisten vorbestückt.

Die Befestigung der Bodenbleche erfolgt mittels der üblichen Befestigungsschrauben.

Abhängig vom maximalen Kabeldurchmesser werden die Bodenblechhälften enger bzw. weiter zueinander ausgerichtet.



Technische Daten

Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt Bürsten: Polyamid
Temperaturbereich	-20 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Nachträgliche Montage möglich

Produktvarianten & Grössen

KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58032 4251269328923 1 438 mm 16 mm 1.000 mm 402 mm	Mittelstrebe Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	Ja 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58033 4251269328930 1 538 mm 16 mm 1.200 mm 502 mm	Mittelstrebe Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	Ja 50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25

**KDRS-BES-U-VX25-600
(50mm)**

Art.-Nr. **58030**
EAN **4251269328909**
Verpackungseinheit **1**
Länge **488 mm**
Breite **16 mm**
Für Schrankbreite **600 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **452 mm**

Besatzhöhe **50 mm**
Für Wandstärke **2,5 - 3 mm**
Passend für Gehäuse **Rittal VX25**



**KDRS-BES-U-VX25-800
(50mm)**

Art.-Nr. **58031**
EAN **4251269328916**
Verpackungseinheit **1**
Länge **688 mm**
Breite **16 mm**
Für Schrankbreite **800 mm**
Lichtes Mass der Bodenöffnung **652 mm**

Besatzhöhe **50 mm**
Für Wandstärke **2,5 - 3 mm**
Passend für Gehäuse **Rittal VX25**



icotek[®]
smart cable management