

# KEL 183 | Pasamuros partido

para cables con diámetros de hasta 75 mm / IP54 / UL Type 12



El pasamuros partido KEL 183 permite al usuario pasar cables y tubos con un diámetro de hasta 75 mm (dependiendo del tipo de marco) y sellarlos de acuerdo con IP54 / UL Type 12.

Para cables de hasta 35 mm se pueden utilizar [insertos KT grandes](#). Con estos insertos partidos, se pueden pasar cables conectorizados. Para cables de hasta 75 mm, hemos creado los [insertos KTMB 183](#). Estos no están partidos y tienen una área definida, para poder pasar el cable (no conectorizado) a través.

El KEL 183-E es la versión compacta del pasamuros KEL 183. Está disponible en 2 versiones.

El KEL 183-E4 con sus 4 insertos KT grandes es especialmente adecuado para el paso de líneas de suministro y tubos con diámetros de hasta 35mm. Utilizando los insertos KT-DPF permite el paso flexible de cables rígidos (sin conectores).

El KEL 183 -E16 con sus 16 insertos KT pequeños, ofrece una gran densidad de cableado para cables de hasta 17 mm de diámetro, con o sin conectores preensamblados. Es especialmente apropiado para conectores de gran tamaño.

Los insertos están sujetos con seguridad dentro del marco y no se pueden caer. Una vez que la tapa esta fijada al marco de la base, está comprimida y ligeramente sellada con IP54 / UL Type 12.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

**Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable.**

## Especificaciones


|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                                                                                                             |
| UL Type (UL 50E)              | UL Type 12                                                                                                       |
| Material                      | Poliamida                                                                                                        |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible                                                                                         |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 140 C°                                                                                              |
| Propiedades                   | Libre de silicona, Libre de halógenos, anticorrosivo (versión V2A), A prueba de vibración, Resistente a rayos UV |
| Opciones de montaje           | Montaje con tornillos                                                                                            |
| Altura de montaje             | 17 mm                                                                                                            |

## Ventajas y beneficios

- Instalación de cables de hasta 75 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples


## Tipos y tamaños de productos

|  |                              |               |                                       |                                    |
|--|------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|  | Ref.                         | 47240         | Altura                                | 17 mm                              |
|  | EAN                          | 4251269311871 | Altura de montaje                     | 17 mm                              |
|  | Unidad de embalaje           | 1             | Recorte                               | 180 x 80 mm                        |
|  | Para número máximo de cables | 8             | Número de agujeros para tornillos     | 8                                  |
|  | Máximo diámetro del cable    | 35 mm         | Diámetro de los agujeros del tornillo | 6 mm                               |
|  | Largo                        | 222 mm        | Material de los tornillos             | Acero galvanizado con baño de zinc |
|  | Ancho                        | 120 mm        | Adecuado para insertos                | 8 x KT grande                      |




Ref. **47240.200**  
EAN **4251269311888**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **35 mm**  
Largo **222 mm**  
Ancho **120 mm**

Altura **17 mm**  
Altura de montaje **17 mm**  
Recorte **180 x 80 mm**  
Número de agujeros para tornillos **8**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **6 mm**  
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**  
Adecuado para insertos **8 x KT grande**




Ref. **47220**  
EAN **4251269311857**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **5**  
Máximo diámetro del cable **75 mm**  
Largo **222 mm**  
Ancho **120 mm**

Altura **17 mm**  
Altura de montaje **17 mm**  
Recorte **180 x 80 mm**  
Número de agujeros para tornillos **8**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **6 mm**  
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
Adecuado para insertos **1 x KTMB 183**  
**4 x KT grande**




Ref. **47220.200**  
EAN **4251269311864**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **5**  
Máximo diámetro del cable **75 mm**  
Largo **222 mm**  
Ancho **120 mm**

Altura **17 mm**  
Altura de montaje **17 mm**  
Recorte **180 x 80 mm**  
Número de agujeros para tornillos **8**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **6 mm**  
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**  
Adecuado para insertos **1 x KTMB 183**  
**4 x KT grande**




Ref. **47200**  
EAN **4251269311833**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **2**  
Máximo diámetro del cable **75 mm**  
Largo **222 mm**  
Ancho **120 mm**

Altura **17 mm**  
Altura de montaje **17 mm**  
Recorte **180 x 80 mm**  
Número de agujeros para tornillos **8**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **6 mm**  
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**  
Adecuado para insertos **2 x KTMB 183**




Ref. **47200.200**  
EAN **4251269311840**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **2**  
Máximo diámetro del cable **75 mm**  
Largo **222 mm**  
Ancho **120 mm**


Altura **17 mm**  
Altura de montaje **17 mm**  
Recorte **180 x 80 mm**  
Número de agujeros para tornillos **8**  
Diámetro de los agujeros del tornillo **6 mm**  
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**  
Adecuado para insertos **2 x KTMB 183**




|                              |                      |                                       |                                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.                         | <b>47255</b>         | Altura                                | <b>17 mm</b>                              |
| EAN                          | <b>4251269311918</b> | Altura de montaje                     | <b>17 mm</b>                              |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>             | Recorte                               | <b>180 x 42 mm</b>                        |
| Para número máximo de cables | <b>64</b>            | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>                                  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>17 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6 mm</b>                               |
| Largo                        | <b>222 mm</b>        | Material de los tornillos             | <b>Acero galvanizado con baño de zinc</b> |
| Ancho                        | <b>79 mm</b>         | Adecuado para insertos                | <b>16 x KT pequeño</b>                    |



|                              |                      |                                       |                             |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Ref.                         | <b>47255.200</b>     | Altura                                | <b>17 mm</b>                |
| EAN                          | <b>4251269311925</b> | Altura de montaje                     | <b>17 mm</b>                |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>             | Recorte                               | <b>180 x 42 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>64</b>            | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>                    |
| Máximo diámetro del cable    | <b>17 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6 mm</b>                 |
| Largo                        | <b>222 mm</b>        | Material de los tornillos             | <b>Acero inoxidable V2A</b> |
| Ancho                        | <b>79 mm</b>         | Adecuado para insertos                | <b>16 x KT pequeño</b>      |



|                              |                      |                                       |                                           |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.                         | <b>47250</b>         | Altura                                | <b>17 mm</b>                              |
| EAN                          | <b>4251269311895</b> | Altura de montaje                     | <b>17 mm</b>                              |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>             | Recorte                               | <b>180 x 42 mm</b>                        |
| Para número máximo de cables | <b>4</b>             | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>                                  |
| Máximo diámetro del cable    | <b>35 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6 mm</b>                               |
| Largo                        | <b>222 mm</b>        | Material de los tornillos             | <b>Acero galvanizado con baño de zinc</b> |
| Ancho                        | <b>79 mm</b>         | Adecuado para insertos                | <b>4 x KT grande</b>                      |



|                              |                      |                                       |                             |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Ref.                         | <b>47250.200</b>     | Altura                                | <b>17 mm</b>                |
| EAN                          | <b>4251269311901</b> | Altura de montaje                     | <b>17 mm</b>                |
| Unidad de embalaje           | <b>1</b>             | Recorte                               | <b>180 x 42 mm</b>          |
| Para número máximo de cables | <b>4</b>             | Número de agujeros para tornillos     | <b>6</b>                    |
| Máximo diámetro del cable    | <b>35 mm</b>         | Diámetro de los agujeros del tornillo | <b>6 mm</b>                 |
| Largo                        | <b>222 mm</b>        | Material de los tornillos             | <b>Acero inoxidable V2A</b> |
| Ancho                        | <b>79 mm</b>         | Adecuado para insertos                | <b>4 x KT grande</b>        |