

para condiciones extremas, insertable / IP66 / IP68 / UL Type 4X



Certificación F1 (resistencia a los rayos UV y a la intemperie según UL 746C): Su durabilidad a largo plazo se traduce en una mayor vida útil sin fragilidad ni fatiga del material.

El KEL-DPU-OD se caracteriza especialmente, por su marco sólido y robusto, y por el mayor sistema antitracción de los cables.


El montaje del KEL-DPU-OD con cables, se puede realizar rápido y fácilmente. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

**También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas.
Consúltenos sobre la variante que desea.**


* IP67/IP68 solo cuando se monta con tornillos

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Material	Elastómero (resistencia a los rayos UV) Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V1
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 120 C°
Propiedades	Libre de silicona, A prueba de vibración, Resistente a rayos UV
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción


- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Protección fiable en entornos climáticos extremos
- Certificación F1 (resistencia a los rayos UV y a la intemperie según UL 746C)
- Montaje rápido y fácil
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529




Ref.	63940	Ancho	58 mm
EAN	4251269338403	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	20,5 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




Ref.	63944	Ancho	58 mm
EAN	4251269338410	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63936	Ancho	58 mm
EAN	4251269338427	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	14,5 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




Ref.	63932	Ancho	58 mm
EAN	4251269338434	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63934	Ancho	58 mm
EAN	4251269338441	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Largo	147 mm	Para espesor máximo de pared	2 mm
		Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm




Ref.	63938	Ancho	58 mm
EAN	4251269338458	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,5 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Largo	147 mm	Para espesor máximo de pared	2 mm
		Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm




Ref.	63930	Ancho	58 mm
EAN	4251269338465	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Largo	147 mm	Para espesor máximo de pared	2 mm
		Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm




Ref.	63942	Ancho	58 mm
EAN	4251269338472	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,3 mm	Tuercas embutidas	n/a
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Largo	147 mm	Para espesor máximo de pared	2 mm
		Número de agujeros para tornillos	4
		Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
		Rango de sujeción	32 x 3.2 - 6.3 mm




Ref.	63940.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338489	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	20,5 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




Ref.	63944.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338496	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63936.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338502	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	14,5 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




Ref.	63932.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338519	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63934.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338526	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm




Ref.	63938.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338533	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,5 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm




Ref.	63930.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338540	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm




Ref.	63942.400	Ancho	58 mm
EAN	4251269338557	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,3 mm	Tuercas embutidas	M4
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	32 x 3.2 - 6.3 mm




Ref.	63940.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	20,5 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm




Ref.	63944.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63936.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	14,5 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm




Ref.	63932.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	16	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm




Ref.	63934.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Ref.	63938.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	10,5 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Ref.	63930.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	21	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Ref.	63942.240	Ancho	58 mm
EAN		Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	32	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,3 mm	Tuercas embutidas	M4 (V2A)
Color	gris antracita (similar a RAL 7016)	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
Largo	147 mm	Número de agujeros para tornillos	4
		Rango de sujeción	32 x 3.2 - 6.3 mm