

Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los KEL-FW.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manueales o hidráulicas de pie. Para las matrices recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Especificaciones

Material	Acero templado y pavonado
Combustibilidad	

Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas KEL-FW
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora hidráulica de icotek u otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz KEL-FW		
	Ref.	80100
	EAN	4251269335099
	Unidad de embalaje	1
	Punteras de centrado (número)	4
	Rosca UNF	19 mm
	Material punzonable	Plástico, acero (St)
	Espesor máximo de pared	2 mm



Ref.	80194
EAN	4251269335
	105
Unidad de embalaje	1
Punteras de centrado (número)	4
Rosca UNF	19 mm
Material punzonable	Acero inoxidable V2A
Espesor máximo de pared	2 mm