

KEL-QUICK | Pasamuros partido

para cables conectorizados, montable sin herramientas / IP54 / UL Type 12



La gama KEL-QUICK es un sistema compacto para paso y sellado de cables conectorizados, así como tubos o mangueras neumáticos, utilizando [insertos QT](#) y [QTMB](#). Después de llenar el marco con los insertos y cables, la tapa se monta en el marco sin necesidad de utilizar herramientas.

El marco KEL-QUICK coincide exactamente con las dimensiones de recorte, para los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. El marco KEL -QUICK -B coincide con las dimensiones de recorte de 46 x 36 mm. Los marcos se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el [marco KEL-SNAP](#).

La versión KEL-QUICK-E es especialmente apropiada, para conectores planos. El marco pequeño es ideal, para aplicaciones donde el espacio es reducido.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos, anticorrosivo
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios


- Montaje del marco sin tornillos
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles ó cuádruples

Tipos y tamaños de productos




Ref.	42410
EAN	4251269308673
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Adecuado para insertos	10 x QT pequeño




Ref. **42412**
EAN **4251269321559**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **6 x QT pequeño**
1 x QT grande




Ref. **42413**
EAN **4251269321566**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **2 x QT pequeño**
2 x QT grande




Ref. **42418**
EAN **4251269308703**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **32**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **8 x QT pequeño**




Ref. **42425**
EAN **4251269321573**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **4 x QT pequeño**
4 x QT grande




Ref. **42426**
EAN **4251269321580**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **2 x QT grande**




Ref. **42420**
EAN **4251269316821**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **6 x QT pequeño**




Ref.	42427	Altura	17 mm
EAN	4251269321597	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	65 × 36 mm
Para número máximo de cables	9	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño
Ancho	58 mm		1 x QT grande



Ref.	42434	Altura	17 mm
EAN	4251269308727	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Adecuado para insertos	4 x QT pequeño
Ancho	58 mm		




Ref.	42435	Altura	17 mm
EAN	4251269333231	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 × 46 mm
Para número máximo de cables	1	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Adecuado para insertos	1 x QT grande
Ancho	58 mm		




Ref.	42424	Altura	17 mm
EAN	4251269316869	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	112 × 24 mm
Para número máximo de cables	20	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Adecuado para insertos	5 x QT pequeño
Ancho	38 mm		



Ref.	42423	Altura	17 mm
EAN	4251269316852	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 × 24 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Adecuado para insertos	4 x QT pequeño
Ancho	38 mm		



Ref.	42422	Altura	17 mm
EAN	4251269316845	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	65 × 24 mm
Para número máximo de cables	12	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98 mm	Adecuado para insertos	3 x QT pequeño
Ancho	38 mm		



Ref. **42421**
EAN **4251269316838**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Largo **73 mm**
Ancho **38 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **43 x 24 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Adecuado para insertos **2 x QT pequeño**

icotek[®]
smart cable management