

QT-DT | Insertos de membrana para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 - 12.2 mm / IP54 / UL Type 12




Los insertos con membranas QT-DT se pueden utilizar en cualquier sitio, donde se tengan que pasar y sellar con IP54, una gran cantidad de líneas eléctricas, neumáticas o hidráulicas. Al utilizar los insertos QT-DT, la densidad de cableado se puede aumentar de forma significativa.

Los insertos QT-DT son compatibles con los pasamuros y prensaestopas partidos de icotek, tales como [KEL-QUICK](#) y [KEL-QTA](#). De esta manera, el paso de cables con y sin conectores preensamblados en un pasamuros, se puede combinar fácilmente.

Los insertos QT-DT son también perfectamente adecuados, para el ensamblado de mazos de cables confeccionados posteriormente.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Facilita el ensamblado subordinado de mazos de cables

Tipos y tamaños de productos




Ref. **42550**
EAN **4251269320576**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**




Ref.	42551	Altura	12 mm
EAN	4251269320583	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	2× 1 - 3,5 mm 2× 1 - 6,5 mm
Para número máximo de cables	4	Rango de sujeción	2 x 1 - 3.5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		2 x 1 - 6.5 mm
Largo	19 mm		
Ancho	20 mm		




Ref.	42552	Altura	12 mm
EAN	4251269320590	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	9× 1 - 3,5 mm
Para número máximo de cables	9	Rango de sujeción	9 x 1 - 3.5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	19 mm		
Ancho	20 mm		




Ref.	42556	Altura	17 mm
EAN	4251269322907	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	12× 1 - 6,5 mm 2× 1 - 12,2 mm
Para número máximo de cables	14	Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		2 x 1 - 12.2 mm
Largo	40 mm		
Ancho	39 mm		




Ref.	42557	Altura	17 mm
EAN	4251269322914	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	15× 1 - 7,1 mm
Para número máximo de cables	15	Rango de sujeción	15 x 1 - 7.1 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	40 mm		
Ancho	39 mm		



Ref.	42558	Altura	17 mm
EAN	4251269322921	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	4× 1 - 6,5 mm 3× 1 - 9,5 mm
Para número máximo de cables	10	Rango de sujeción	 3× 1 - 11,3 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		4 x 1 - 6.5 mm
Largo	40 mm		3 x 1 - 9.5 mm
Ancho	39 mm		3 x 1 - 11.3 mm



Ref.	42559	Altura	17 mm
EAN	4251269322938	Para tipo de cable	Cable redondo
Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	9× 1 - 9,5 mm
Para número máximo de cables	9	Rango de sujeción	9 x 1 - 9.5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	40 mm		
Ancho	39 mm		



Ref. **42560**
EAN **4251269322945**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 9.5 mm**
4 x 1 - 14.5 mm

