

# QT-AT-M | QT-AT-K-M | Insertos adaptadores

con rosca interna M5 - M25 / IP54



IP54

C<sub>RU</sub>US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

El QT-AT-M es un inserto adaptador (basado en los insertos QT grandes) que lleva integrada una rosca métrica, válida para los pasacables partidos de icotek. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un cuerpo de poliamida.

Los insertos adaptadores QT-AT-M están disponibles con roscas internas de M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 y M25 x 1.5.

Los QT-AT-M son ideales para integrar conectores de datos, potencia o híbridos necesitándose tan sólo roscarlos en la rosca del cuerpo del elastómero. También se pueden integrar compensadores de presión y adaptadores de tubo de hasta roscas de M25 x 1.5.

El QT-AT-K-M es un inserto adaptador basado en los insertos QT pequeños. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un marco de latón niquelado.

Los insertos adaptadores QT-AT-K-M están disponibles con roscas internas de M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 y M12 x 1.5.

Al usar el pasacable adaptador QT-AT-K-M, se pueden insertar varios conectores directamente en el marco de entrada del cable, por ejemplo conectores de mamparo neumáticos M12 x 1,0, conectores métricos y elementos de compensación de presión.

Ellos son compatibles con todos los sistemas de entrada de cables partidos [KEL-QUICK](#) (adecuados para pasacables de cable QT).



## Especificaciones


|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                                  |
| Material                      | Elastómero<br>cuerpo: Poliamida       |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible              |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 100 C°                   |
| Propiedades                   | Libre de silicona, Libre de halógenos |

## Ventajas y beneficios


- Se pueden integrar conectores circular y conectores de panel directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio

## Tipos y tamaños de productos


|                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                     |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | Ref.<br>EAN<br>Unidad de embalaje<br>Rosca<br>Largo<br>Ancho<br>Altura | <b>42604</b><br><b>4251269323423</b><br><b>5</b><br><b>M5 x 0,5</b><br><b>20 mm</b><br><b>19 mm</b><br><b>12 mm</b> | Altura de montaje | <b>2 mm</b> |
|  | Ref.<br>EAN<br>Unidad de embalaje<br>Rosca<br>Largo<br>Ancho<br>Altura | <b>42605</b><br><b>4251269323430</b><br><b>5</b><br><b>M8 x 1,0</b><br><b>20 mm</b><br><b>19 mm</b><br><b>12 mm</b> | Altura de montaje | <b>2 mm</b> |




|                    |                      |                   |             |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Ref.               | <b>42609</b>         | Altura de montaje | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269323829</b> |                   |             |
| Unidad de embalaje | <b>5</b>             |                   |             |
| Rosca              | <b>M8 × 0,5</b>      |                   |             |
| Largo              | <b>20 mm</b>         |                   |             |
| Ancho              | <b>19 mm</b>         |                   |             |
| Altura             | <b>12 mm</b>         |                   |             |




|                    |                      |                   |             |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Ref.               | <b>42606</b>         | Altura de montaje | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269323447</b> |                   |             |
| Unidad de embalaje | <b>5</b>             |                   |             |
| Rosca              | <b>M12 × 1,0</b>     |                   |             |
| Largo              | <b>20 mm</b>         |                   |             |
| Ancho              | <b>19 mm</b>         |                   |             |
| Altura             | <b>12 mm</b>         |                   |             |




|                    |                      |                   |             |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Ref.               | <b>42607</b>         | Altura de montaje | <b>2 mm</b> |
| EAN                | <b>4251269323454</b> |                   |             |
| Unidad de embalaje | <b>5</b>             |                   |             |
| Rosca              | <b>M12 × 1,5</b>     |                   |             |
| Largo              | <b>20 mm</b>         |                   |             |
| Ancho              | <b>19 mm</b>         |                   |             |
| Altura             | <b>12 mm</b>         |                   |             |




|                    |                      |                   |          |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Ref.               | <b>42596</b>         | Altura de montaje | <b>2</b> |
| EAN                | <b>4251269322952</b> |                   |          |
| Unidad de embalaje | <b>10</b>            |                   |          |
| Rosca              | <b>M12 × 1,0</b>     |                   |          |
| Largo              | <b>40 mm</b>         |                   |          |
| Ancho              | <b>39 mm</b>         |                   |          |
| Altura             | <b>19</b>            |                   |          |



|                    |                      |                   |          |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Ref.               | <b>42597</b>         | Altura de montaje | <b>2</b> |
| EAN                | <b>4251269322969</b> |                   |          |
| Unidad de embalaje | <b>10</b>            |                   |          |
| Rosca              | <b>M16 × 1,5</b>     |                   |          |
| Largo              | <b>40 mm</b>         |                   |          |
| Ancho              | <b>39 mm</b>         |                   |          |
| Altura             | <b>19</b>            |                   |          |



|                    |                      |                   |          |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Ref.               | <b>42598</b>         | Altura de montaje | <b>2</b> |
| EAN                | <b>4251269322976</b> |                   |          |
| Unidad de embalaje | <b>10</b>            |                   |          |
| Rosca              | <b>M20 × 1,5</b>     |                   |          |
| Largo              | <b>40 mm</b>         |                   |          |
| Ancho              | <b>39 mm</b>         |                   |          |
| Altura             | <b>19</b>            |                   |          |



|                    |                      |                   |          |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Ref.               | <b>42599</b>         | Altura de montaje | <b>2</b> |
| EAN                | <b>4251269322983</b> |                   |          |
| Unidad de embalaje | <b>10</b>            |                   |          |
| Rosca              | <b>M25 × 1,5</b>     |                   |          |
| Largo              | <b>40 mm</b>         |                   |          |
| Ancho              | <b>39 mm</b>         |                   |          |
| Altura             | <b>19</b>            |                   |          |

