



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Pituus Leveys Korkeus Sopii kaapelien läpivientiin	42017 4251269307492 10 147 mm 58 mm 17 mm KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Pituus Leveys Korkeus Sopii kaapelien läpivientiin	42008 4251269321511 10 147 mm 83 mm 17 mm KEL-SNAP 24-E



Tilausno.	42007
EAN	4251269307386
Pakkausyksikkö	10
Pituus	120 mm
Leveys	58 mm
Korkeus	17 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-SNAP 16, KEL-SNAP-S 16, KDR-ESR



Tilausno.	42004
EAN	4251269307379
Pakkausyksikkö	10
Pituus	98 mm
Leveys	58 mm
Korkeus	17 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-SNAP 10, KEL-SNAP-S 10



Tilausno.	42003
EAN	4251269307362
Pakkausyksikkö	10
Pituus	73 mm
Leveys	58 mm
Korkeus	17 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S-B