



Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu
Palamisluokka	

Tuotetyypit ja koot

	Tilausnro.	80095	Maks.	2 mm
	EAN	4251269333	seinämäpaksu	
		316	udelle	
	Pakkausyksikkö	1		
	Lävistysten määrä	3		
Yhteensopiva CONFIX™		FWS-A 16,		
FWS:n kanssa		FWS-A 20,		
		FWS B11,		
		FWS-B 16		
Kierteet UNF		19 mm		
Lävistettävä materiaali		Muovi, teräs (St)		

Tilausno.	80195	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	354	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	3		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 16, FWS-A 20,		
FWS:n kanssa	FWS B11, FWS-B 16		
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausno.	80096	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	323	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	3		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 25, FWS-B 21		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		





Tilausno.	80196	Maks.	2 mm
EAN	4251269333361	seinämäpaksu	udelle
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	3		
Yhteensopiva CONFiX™	FWS-A 25, FWS-B 21		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausno.	80097	Maks.	2 mm
EAN	4251269333330	seinämäpaksu	udelle
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFiX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausno.	80197	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	378	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausno.	80098	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	347	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		



Tilausnro.	80198	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	385	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



Tilausnro.	80099	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	255	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Muovi, teräs (St)		

Tilausno.	80199	Maks.	2 mm
EAN	4251269333	seinämäpaksu	
	262	udelle	
Pakkausyksikkö	1		
Lävistysten määrä	4		
Yhteensopiva CONFIX™	FWS-A 50, FWS-B 48		
FWS:n kanssa			
Kierteet UNF	19 mm		
Lävistettävä materiaali	Ruostumaton teräs V2A		



icotek®
smart cable management