

IP54

IP55

RISA


RoHS
compliantMade in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaali	Polyamidi, erittäin johtava pinnoite
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	99410
EAN	4251269322679
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	10
Kaapelin max. halkaisija	17 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	40 mm
Asennuskorkeus	40 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	10 x EMC-KT pieni
	10 x KT pieni



Tilausno.	99411
EAN	4251269322686
Pakkausyksikkö	1
Kaapelien max. lukumäärä	7
Kaapelin max. halkaisija	35 mm
Pituus	147 mm
Leveys	58 mm

Korkeus	40 mm
Asennuskorkeus	40 mm
Leikkauskoko	112 × 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Sopivat tiivisteosat	6 x EMC-KT pieni
	1 x EMC-KT suuri



Tilausnro.	99412	Korkeus	40 mm
EAN	4251269322693	Asennuskorkeus	40 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x EMC-KT pieni 2 x EMC-KT suuri

icotek[®]
smart cable management